

SPEED DOME EXTERIEUR INOX ZOOM X26

VZ-G70ST-WB26/26WD
VZ-G70ST-WB26A/26WDA

VISIONAUTE
Advance

VZ-G70ST-WB26/B26WD

X SPEED DOME EXTERIEUR INOX ZOOM X26

VZ-G70ST-WB26/26WD

Caméra Dôme Visionaute/Sony INOX 316L



Étanche Norme **IP68**
Zoom **optique X 26 / X 12** en numérique
avec **Auto focus**
Menu **OSD**
Température de Fonct. **-40°C à +60°C**
Alimentation **24V AC**
Inclus 1 couvercle de dôme anti-vandale
+ 1 capot INOX + 1 support mural INOX
Option :
Alim. dans boîtier étanche (VZ-WP20ST)

Propriétés INOX 316L : Résistance à la corrosion intercrystalline jusqu'à 400 °C et à la corrosion par piqûres. Apte au polissage.

CARACTÉRISTIQUES

Système	PAL/NTSC
Fonction	Jour/Nuit
Focus (long./angle)	F= 3.5 to 91 mm 2.2 à 54.2° ; F1.6 à F3.8
Obturbateur élect.	1 à 1/10 000 s
Fonctions caméra	Balance des blancs (ATW, AWB, man.), BLC, Obturation lente, AGC, AE, Limitation de gain, Filtre Jour/Nuit ICR (Auto, manuel, programmé), Effet miroir Horiz. et Vertical
Rotation	360° sans butée
Vitesse de rotation	0.4 à 300°/s
Inclinaison	90° avec retournement auto.
Vitesse d'inclinaison.	0.4 à 150°/s
Mouvements	Contrôle des variations de vit., Vitesses proportionnelles et constantes
Programmation	128 prépositions ; 4 Séquences, 4 Balayages, ...

S/N Ratio	plus de 50dB
Compatible	tout protocole RS485 (2400 à 19200bps)
Tx humidité	jusqu'à 95%
Connexions	RS485, Sortie vidéo BNC, 7 entrées alarmes, 2 sorties alarmes
Sortie vidéo	VBS : 1.0 Vp-p/75Ω
Consommation	max. 48 W
Dimensions/ Poids	280(Ø) X 380 (H) mm / ±4,5Kg (avec support mural VZ-BW20ST)

REF. VZ-G70-WB26 :

Fonction	Jour/Nuit
Capteur/Résolution	FCB-EX980CP / 470 TVL
Minimum éclairage	0.7 Lux Jour / 0.01 Lux Nuit

REF. VZ-G70-WB26WD :

Fonction	Jour/Nuit, Wide dynamic
Capteur/Résolution	FCB-EX990PP / 530 TVL
Minimum éclairage	1.0 Lux Jour / 0.01 Lux Nuit

REF. VZ-G70ST-WB26A et VZ-G70ST-WB26WDA : avec Fonction Auto Tracking

SPEED DOME EXTERIEUR INOX ZOOM X26