

X CAMÉRA DÔME INOX

VZDIN18S / 26S / 36S

Caméra Dôme Visionaute/Sony, Zoom X18 X26 ou X36



NEW

INOX 316L
Étanche Norme IP68
Compatible tout protocole
Fonction Jour/Nuit
Menu OSD

Livré complet
avec alimentation 220/24 V
et support

CARACTÉRISTIQUES

Système	PAL/NTSC
Balayage	progressif
Sortie vidéo	VBS : 1.0Vp-p (Sync. Neg), Y/C Output
Résolution	470 TVL (540TVL avec HR), 440K Pixels (PAL)
S/N Ratio	≥ 50 dB
Minimum éclairage	Jour : 2.0Lux(1/50),0.14Lux(1/3), Nuit : 0.7Lux(1/50),0.05Lux(1/3)
Contrôle obturateur	Auto/Manuel/Obturat. lent auto.
Focus	Auto/Manuel
Capteur	1/4" Ex-View CCD SONY
Balance des blancs	Auto/Manuel, WDR
Angle de vue	54.2° (gd angle max.), 2.2° (télé. max.)
Rotation/ Inclinasion	360° sans butée/90°
Vitesse d'obturat.	1 à 1/10000 sec.
Gain	Auto/Manuel (-3 à 28dB,

Communication	RS485, multi-protocole, coax
Balayage auto.	OUI, entre 2 présélections
Alarme	7 entrées, 2 sorties
Mouvement auto.	4 prog. avec 32 prépositions, durée max. 180 sec.
Temp. Fonction.	-40°c à +60°c
Alimentation	230 V AC

INOX 316L

Propriétés - Résistance à la corrosion intercrystalline jusqu'à 400 °C et à la corrosion par piqûres. Apte au polissage.

Domaines d'application - Industrie chimique et pétrolière, zones portuaires, marinas, production agro-alimentaire, élevage ...

TARIF

VZDIN18S (ZOOM X18)	1900,00€ ht
VZDIN26S (ZOOM X26)	2100,00€ ht
VZDIN36S (ZOOM X36)	2350,00€ ht