



CATALOGUE 2015

Matériel de vidéosurveillance pour les professionnels



www.visionaute-adv.com

VISIONAUTE
Advance

SOMMAIRE

CAMÉRAS ANALOGIQUES

- > Caméras box _____ p.4
- > Caméras tubes _____ p.4
- > Caméras spécifiques _____ p.5
- > Dômes _____ p.5-6
- > Speed dômes _____ p.7 à 9
- > Sofie _____ p.10

CAMÉRAS IP

- > Caméras box _____ p.11
- > Caméras tubes _____ p.11 à 13
- > Caméras spécifiques _____ p.13-14
- > Dômes _____ p.15-18
- > Speed dômes _____ p.19-20

ENREGISTREURS VIDÉOS

- > Enregistreurs analogiques avec voie(s) IP _____ p.21 à 23
- > Enregistreurs IP _____ p.23 à 26

ENCODEURS / DÉCODEURS IP _____ p.27

ECRANS ET SUPPORTS _____ p.28

SYSTÈMES DE COMMANDE _____ p. 29

SUPPORT ET ACCESSOIRES CAMÉRAS _____ p.30 à 34

TRANSMISSION _____ p.35

ACCESSOIRES VIDÉO AUDIO ET RÉSEAU _____ p.36-37

ALIMENTATIONS _____ p.38

BAIES ET CONNECTIQUE _____ p.39-40

OUTILLAGE _____ p.41

SERVICES + _____ p.41

CAMERAS ANALOGIQUES

Box

VZC-8909BVF

VISIONAUTE
Advantage

Caméra zoom x27 - Capteur 1/4" CCD - 700TVL -

Zoom x27 optique, x12 numérique -
Menu OSD - Fonction jour/nuit -
12V DC .
Garantie 3 ans



VZ-2CC11A7P-A

HIKVISION

Caméra analogique 1/3" SONY CCD WD1 (976x582) 700TVL.

Haute sensibilité 0,001/0,00001 N&B. WDR 75dB, 3d DNR.
Filtre infra rouge mécanique.
12VDC ou 24 VAC 5W.
Dim : 69x56x113.
Garantie 3 ans



Tubes infrarouges extérieures

VZ5888A

VISIONAUTE
Advantage

Caméra tube analogique extérieure, 1/3 SONY CCD, 700TVL,

Objectif 2,8-12mm (80°-27,2°),
Fonction jour/nuit, 0lux avec IR, IR30m,
IP66, 12V DC 5W, support inclus,
Dim.: 146 x 83 x 80mm.
Garantie 3 ans



VZ-2CC12A1P-AVFIR3

HIKVISION

Caméra tube analogique extérieure, 1/3" SONY CCD, 700TVL,

Objectif 2,8-12mm (80° - 27.2°),
Fonction jour nuit, 0,001/0Lux, IR30m,
3 AXES, DNR, DWDR, OSD,
IP66, 12VDC 11W, support inclus,
Dim.: 88 x 89.4 x 257.7mm.
Garantie 3 ans.



Tubes infrarouges extérieures HDTVI (sur câble coaxial)

VZ-2CE16C2T-IR

HIKVISION

Caméra tube extérieure 720p/25ims et une sortie CVBS,

Focale fixe 3,6mm (76°). Existe aussi en 2,8mm (99°) et 6mm (50°)
Fonction jour/nuit, 0,01Lux/0Lux avec IR. IR 40m.
Une sortie CVBS, DNR,
IP66, 12VDC 4W, support inclus,
Dim: Ø70x149,5mm.
Garantie 2 ans



VZ-2CE16C5T-AVFIR3

HIKVISION

Mini caméra Bullet extérieure 720p/25ims et une sortie CVBS,

Objectif 2,8mm-12mm (78°/28°).
Fonction jour/nuit, 0,01Lux/0Lux avec IR. IR 20m.
Une sortie CVBS, DNR,
IP66, 12VDC 4W, 24VAC 5,5W, support inclus,
Dim: 105x87x267mm.
Garantie 2 ans



VZ-2CE16D5T-IR

HIKVISION

Mini caméra tube extérieure 1080p/25ims et une sortie CVBS,

Focale fixe (3,6mm (81°) . Existe aussi en 6mm (54°)
Fonction jour/nuit, 0,01Lux/0Lux avec IR. IR 20m.
Une sortie CVBS, DNR,
IP66, 12VDC 4W.
Dim: Ø70x149,5mm.
Garantie 2 ans



VZ-2CE16D5T-AVFIT3

HIKVISION

Caméra tube extérieure 1080p/25ims et une sortie CVBS,

Objectif 2,8mm-12mm (92°/32°).
Fonction jour/nuit, 0,01Lux/0Lux avec IR. IR 50m (EXIR).
Une sortie CVBS, 3D DNR, WDR 120dB,
IP66, 12VDC 7W et 24VAC 8,5W .
Dim: 300x100x107mm.
Garantie 2 ans



Caméras spécifiques

VZ-2CC51A2P-DG1

HIKVISION

Mini caméra analogique pinhole intérieure 1/3" SONY CCD 700L (976x582),

Focale fixe 3,7mm (70°),
Fonction jour nuit électronique, 0,002Lux,
12VDC 1W, -30° + 60°C,
Dim. 30x30x19mm.
Garantie 3 ans.



VZCAMR

VISIONAUTE
Advantage

Caméra de recul - Infrarouge, étanche et anti-chocs 1/3" Sony CCD - 420TVL

Etudiée pour les véhicules
Focale fixe 2,5mm (ou 3,6mm en option) - Angle de vue 120°
12 LED IR,
IP66, 12VDC - Support inclus.
Garantie 3 ans



VZRETRO

VISIONAUTE
Advantage

Pack caméra de recul

Comprenant:
- 1 moniteur LCD TFT 7",
- 1 caméra de recul avec support 1/3" couleur CCD (VZCAMR),
- 1 quad vision box (pour 4 caméras),
- 1 télécommande, câble 20m,
Alimentation 12/24V (alimentation non fournie).
Garantie 3 ans



VZCABR

Câble 20 mètres avec connectique pour caméra de recul.



Dôme intérieur

VZ-2CC51A7P-VF

HIKVISION

Mini dôme analogique intérieur 1/3" SONY CCD 700TVL (976x582),

Obj 2.8-12mm (92-27°),
Fonction Jour nuit IRC, 0.001/0,0001lux,
3 axes, WDR 75dB, 3DNR, stabilisateur d'image, zoom numérique,
12VDC/24VAC 4,5W,
Dim. Ø136x101mm.
(Supports disponibles :VZ-1229ZJ, VZ-1238ZJ et VZ-1249ZJ).
Garantie 3 ans.



Dôme intérieur infrarouge

VZ5888/12

VISIONAUTE
Advantage

Mini-dôme analogique intérieur 1/3 SONY CCD - 700TVL

Objectif 2,8-12mm
Fonction jour/nuit, 0Lux avec IR. IR 30m.
12VDC 5W
Dim: Ø119x82,5mm.
Garantie 3 ans



Dôme extérieur

VZ-2CC52A1P-VP

HIKVISION

Mini dôme analogique extérieur et anti-vandale 1/3" SONY CCD 700TVL (976x582),

Objectif 2.8-12mm (80-27,2°),
Fonction jour nuit, 0.001 Lux,
3 axes, DWDR, DNR,
IP66, -10°C +60°C, IK10, 12VDC (2W),
Ø139,99x99,99mm,
(Supports disponibles : VZ-1271ZJ-135, VZ-1273ZJ-135B, VZ-1227ZJ, VZ-1275ZJ, VZ-1276ZJ, VZ-1280ZJ-DM20).
Garantie 3 ans.



Dôme extérieur infrarouge

VZ-2CC52A1P-AVPIR2

HIKVISION

Mini dôme analogique extérieur et anti-vandale 1/3" SONY CCD 700TVL (976x582),

Objectif 2.8-12mm (80-27,2°),
Fonction jour nuit, 0.001/0 lux, IR 30m,
DWDR, DNR, 3 axes,
IP66, -10°C +60°C, IK10, 12VDC/24VAC (4,5W)
Ø139,99x99,99mm.
(Supports disponibles : VZ-1271ZI-135, VZ-1273ZI-135B, VZ-1227ZI, VZ-1275ZI, VZ-1276ZI, VZ-1280ZI-DM20).
Garantie 3 ans.



Dômes extérieurs infrarouges HDTVI (sur câble coaxial)

VZ-2CE56C2T-IRM

HIKVISION

Mini dôme extérieur 720p/25ims et une sortie CVBS,

Focale fixe 3,6mm (76°). Existe aussi en 2,8mm (99°) et 6mm (50°).
Fonction jour/nuit, 0,01Lux/0Lux avec IR. IR 20m.
Une sortie CVBS, DNR
12VDC 4W. -40°/60°C.
Dim: Ø89,6x59,1mm.
Garantie 2 ans



VZ-2CE56D5T-IRM

HIKVISION

Mini dôme extérieur 1080p/25ims et une sortie CVBS,

Focale fixe 3,6mm (81°). Existe aussi en 2,8mm (104°) et 6mm (54°).
Fonction jour/nuit, 0,01Lux/0Lux avec IR. IR 20m.
Une sortie CVBS, DNR
12VDC 4W.-40°/60°C.
Dim: Ø89,6x59,1mm.
Garantie 2 ans



VZ-2CE56D5T-VFIT3

HIKVISION

Dôme extérieur 1080p/25ims et une sortie CVBS,

Objectif 2,8mm-12mm (92°/32°).
Fonction jour/nuit, 0,01Lux/0Lux avec IR. IR 50m.
3D DNR, WDR 120dB,
12VDC 7W. -20°/60°C
Dim: Ø130x93mm.
Garantie 2 ans



VZ-2CE56D5T-AVPIR3

HIKVISION

Dôme extérieur anti-vandale 1080p/25ims et une sortie CVBS,

Objectif 2,8mm-12mm (92°/32°).
Fonction jour/nuit, 0,01Lux/0Lux avec IR. , IR 40m.
3D DNR, WDR 120dB
12VDC 4W, 24VAC 5W. -30°/60°C
Dim: Ø145x124mm.
Garantie 2 ans



Intérieurs

VZ-2AE5154-A3

HIKVISION

Speed dôme analogique intérieur, zoom x23, 540/600TVL

pour plafond (en saillie ou à encastrer),
Objectif 3.84-88,32mm
Fonction Jour Nuit, 0.1/0.01lux,
Téléométrie HIK et PELCO (P&D),
255 presets/8 patrouilles/4 rondes, 8 zones de masquage dynamique,
24VAC 20W, -10° +50°C,
Dim. Ø183.4 × 243mm(en saillie) et Ø245 × 236mm (encastrable).
Garantie 3 ans.



VZ-2AF4262-A3

HIKVISION

Speed dôme 4" analogique intérieur, zoom x12, 650/700TVL

pour plafond (en saillie ou à encastrer),
Objectif 3.8-45,6mm (50,69 -à 4,5°),
Fonction jour nuit, 0.1/0,01 lux,
Téléométrie HIK et PELCO (P&D),
256 presets/8 patrouilles/4 rondes, 8 zones de masquage dynamique, alarme 2E/1S,
24VAC 12W, -10° +65°C,
Dim. Ø165x172,5mm (en saillie) et Ø165x167mm (à encastrer).
Garantie 2 ans.



Disponible en 12V DC 12W (Réf. VZ-2AF4262-D3)

Intérieurs HDTVI (sur câble coaxial)

VZ-2AE5230T-A3

HIKVISION

Speed dôme intérieur 1080p 25ims, zoom x 30,

pour plafond (en saillie ou à encastrer),
Téléométrie sur coaxial.
0,02 Lux . 3D DNR, WDR, et 8 masques privatifs.
IP66.24VAC 50W.
Dim. Ø220x353mm.
Garantie 3 ans



Extérieurs

VZ-2AE5154-A

HIKVISION

Speed dôme analogique extérieur, zoom X23, 540/600TVL,

Objectif 3.84-88,32mm,
Fonction Jour Nuit, 0.1/0.01lux,
Téléométrie HIK et PELCO (P&D),
255 presets/8 patrouilles/4 rondes, 8 zones de masquage dynamique,
IP66, -30° +65°C, 24VAC 20W,
Dim. Ø220x305mm.
Supports disponibles : VZ-1601ZJ, VZ-1601ZJ-POLE, VZ-1601ZJ-CORNER, VZ-1662ZJ et VZ-1634ZJ.
Garantie 3 ans.



VZ-2AF4262-A

HIKVISION

Speed dôme 4" analogique extérieur, zoom X12, 650/700TVL

Objectif 3.8-45,6mm (50,69 -à 4,5°)
Fonction jour nuit, 0.1/0,01 lux,
Télémétrie HIK et PELCO (P&D),
256 presets/8 patrouilles/4 rondes, 8 zones de masquage dynamique, alarme 2E/1S, 24VAC 12W, -30° +65°C,
Dim. Ø180x239,5mm.
Supports disponibles : VZ-1601ZJ, VZ-1662ZJ.
Garantie 3 ans.

Disponible en 12V DC 24W (Réf. VZ-2AF4262-D)



VZ-2AF5268

HIKVISION

Speed dôme analogique extérieur, zoom X36, 650/700TVL

Objectif 3.3-119mm (57-1.7°)
Fonction Jour Nuit, 0.02/0.002lux,
Télémétrie HIK et PELCO (P&D),
3DNR, DWDR, 3D postionning,
256 presets/8 patrouilles/4 rondes, 8 zones de masquage dynamique,
IP66, 24VAC 40W, -30° +65°C,
Dim. Ø220x325,5mm.
Supports disponibles : VZ-1601ZJ, VZ-1601ZJ-POLE, VZ-1601ZJ-CORNER, VZ-1662ZJ et VZ-1634ZJ.
Garantie 3 ans.



Extérieur HDTVI

VZ-2AE5230T-A

HIKVISION

Speed dôme extérieur 1080p 25ims, zoom x 30,

Télémétrie sur coaxial.
0,02 lux. 3D DNR, WDR, et 8 masques privatifs.
IP66.24VAC 50W.
Dim. Ø220x353mm.
Supports disponibles : VZ-1601ZJ, VZ-1601ZJ-POLE, VZ-1601ZJ-CORNER, VZ-1662ZJ et VZ-1634ZJ.
Garantie 3 ans



Extérieur éclairage LED intégré

VZ-MSDLED

VISIONAUTE
Advantage

Speed dôme extérieur LED , zoom X12, 560TVL

mural en saillie (support inclus)
Objectif 3,6mm-44,3mm
1/4" SONY Exview HAD CCD couleur
éclairage asservi 12 LED blanches, portée 15m,
128 presets,
IP66, 12V DC/24V AC 35W, -25°C +60°C,
Garantie 3 ans



Extérieurs infrarouges

VZ-SDIR150

VISIONAUTE
Advantage

Speed dôme analogique extérieur, IR 100m Zoom x26, 560TVL -

Essuie glace intégré
Objectif 3.5mm-91mm
Jour 1 lux mini / 0lux IR ON
Télémétrie PELCO (P&D),
1/4" Sony Exview HAD CCD
128 presets / 4 rondes / 8 zones de masquage, alarme 4E/1S
IP66, 15V DC 24W,
Supports disponibles :VZ-SUPSDIRP, VZ-SUPSDIRM.
Garantie 3 ans.



VZ-2AF7268

HIKVISION

Speed dôme analogique extérieur, IR 100m, zoom X36, 650/700TVL

Objectif 3.3-119mm (57,1° à 1.7°)

Fonction Jour Nuit, 0.02/0.002lux,

Téléométrie HIK et PELCO (P&D),

3DNR, DWDR, 256 presets/8 patrouilles/4 rondes, 8 zones de masquage dynamique,

IP66, 24VAC 50W, -30° +65°C,

Dim. Ø245x399mm.

Supports disponibles : VZ-1601ZJ, VZ-1601ZJ-POLE, VZ-1601ZJ-CORNER, VZ-1614ZJ, VZ-1662ZJ et VZ-1634ZJ.

Garantie 3 ans.



Extérieur infrarouge HDTVl (sur câble coaxial)

VZ-2AE7230TI-A

HIKVISION

Speed dôme extérieur 1080p 25ims, zoom x 30, IR 120m,

Téléométrie sur coaxial.

0,02 Lux / 0 Lux avec IR.

3D DNR, WDR, et 8 masques privatifs.

IP66.24VAC 50W.

Dim. Ø220x353mm.

Supports disponibles : VZ-1601ZJ, VZ-1601ZJ-POLE, VZ-1601ZJ-CORNER, VZ-1662ZJ et VZ-1634ZJ.

Garantie 3 ans



CAMÉRA SUR TOURELLE PROGRAMMABLE, SENS SUSPENDU, ÉCLAIRAGE DIRECTIF LED,

SO-LB

Compatible Multi-protocole, Objectif Zoom x 26 optique, x 10 digital, f3,5 à 91 mm, Résolution 460 Lignes PAL, Capteur Sony Ex-View, Balance des blancs AUTO, ATW, Outdoor, indoor manuel WB, One push WB, Gain Manuel/Auto, Température de fonctionnement -10°C à +60°C, Sortie Vidéo VBS : 1Vp-p, Y/C output, Sortie Audio 1, DATAS, 7 Entrées alarme, Contact asservi à l'éclairage, Alimentation 230 V, Consommation 100 W lumière blanche, Poids / Dimensions ± 5,5 Kg / (P)170 x (L) 420 x (H) 250 mm.



CAMÉRA SUR TOURELLE PROGRAMMABLE, SENS SUSPENDU, ÉCLAIRAGE DIRECTIF INFRAROUGE,

SO-IR

Compatible Multi-protocole, Objectif Zoom x 26 optique, x 10 digital, f3,5 à 91 mm, Résolution 460 Lignes PAL, Capteur Sony Ex-View, Balance des blancs AUTO, ATW, Outdoor, indoor manuel WB, One push WB, Gain Manuel/Auto, Température de fonctionnement -10°C à +60°C, Sortie Vidéo VBS : 1Vp-p, Y/C output, Sortie Audio 1, DATAS, 7 Entrées alarme, Contact asservi à l'éclairage, Alimentation 230 V, Consommation 55 W infrarouge, Poids/ Dimensions ± 5,5 Kg / (P)170 x (L) 420 x (H) 250 mm.



SO-OPTSP

OPTION SOFIE SENS POSÉ ; Réf. SO-OPTSP à ajouter au tarif SO-LB ou SO-IR



VZ-OPTC

ENSEMBLE TÉLÉCOMMANDE ET RÉCEPTEUR RADIO



VZ-KVZTA

TÉLÉCOMMANDE SUPPLÉMENTAIRE



SOALIM24V

ALIMENTATION 24V AVEC BORNIER ALARME



SOEM

EMETTEUR RADIO ALARME ADRESSABLE - Portée 200m (Pile 9V comprise)



SORAC

RÉCEPTEUR 7 ALARMES ET CONTACT AUXILIAIRE, fonctionne uniquement avec Alimentation 24V Réf. SOALIM24V



SO-SUPM

SUPPORT MURAL



SO-SUPP

SUPPORT PLAFOND



SO-SUPA

SUPPORT ANGLE



Box

VZ-2CD6026FHWD-A(3.8-16mm)



Dark fighter Ultra basse luminosité - Caméra box intérieure IP 2MP 1080p, jusqu'à 60ims, 1/2" Progressive Scan CMOS, Objectif 3,8-16mm, Fonction Jour Nuit, 0.002/0.0002 lux WDR 120dB, 3D DNR, triple flux, smart, slot SD, alarme 1E/1S, audio 1E/1S, PoE/12VDC/24VAC 9W max., -10 + 60°C, ONVIF. Dim.Φ245 x 399mm, (Support disponible : VZ-1203-ZJ). Garantie 3 ans.



VZ-2CD6026FHWD-A(11-40mm)



Dark fighter Ultra basse luminosité - Caméra box intérieure IP 2MP 1080p, jusqu'à 60ims, 1/2" Progressive Scan CMOS, Objectif 11-40mm, Fonction Jour Nuit, 0.002/0.0002 lux WDR 120dB, 3D DNR, triple flux, smart, slot SD, alarme 1E/1S, audio 1E/1S. ONVIF. PoE/12VDC/24VAC 9W max., -10 + 60°C, Dim.Φ245 x 399mm, Support : VZ-1203-ZJ. Garantie 3 ans.



VZ-2CD4012FWD-A



Smart Caméra box IP 1,3MP 720p/25ims, 1/3" progressive Scan CMOS, Fonction jour nuit, 0,1lux/0,01lux (N&B) WDR 120dB, 3DNR, triple flux, smart focus, smart VQD, smart détection faciale, smart détection audio, détection intrusion, slot SD, alarme 1E/1S, audio 1E/1S ONVIF, PSIA, CGI, compatible Milestone. PoE/24VAC/12 VDC (9W) Dim.: 69,8x58x145mm, Supports : DS-1203ZJ Garantie 2 ans.



VZ-2CD4032FWD-A



Smart Caméra box IP 3MP 1080p/25ims, 1/3" progressive Scan CMOS, Fonction jour nuit, 0,1lux/0,01lux (N&B) WDR 120dB, 3DNR, triple flux, smart focus, smart VQD, smart détection faciale, smart détection audio, détection intrusion, slot SD, alarme 1E/1S, audio 1E/1S ONVIF, PSIA, CGI, compatible Milestone. PoE/24VAC/12 VDC (9W) Dim.: 69,8x58x145mm, Supports : DS-1203ZJ Garantie 2 ans.



Tubes infrarouges

VZ-2CD2012-I



Mini caméra tube extérieure IP 1,3MP 720p/25ims, 1/3" CMOS, Focale fixe 4mm (73,1°) Fonction Jour Nuit, 0,01 / 0 lux, IR 30m, 3D DNR, DWDR, PoE/12VDC 5W, IP66, -30° + 60°C, ONVIF. Compatible Milestone et Genetec. Dim. 60,4x76,9x139,28mm, Garantie 3 ans. Existe en 6mm (46°) et 12mm (22°).



VZ-2CD2032-I

HIKVISION

Mini caméra tube extérieure IP 3MP 1080p/25ims, 1/3" CMOS,

Focale fixe 4mm (79°),
Fonction Jour Nuit, 0,01 / 0 lux, IR 30m
3D DNR, DWDR, ,
PoE/12VDC 5W, IP66, -30° + 60°C,
ONVIF. Compatible Milestone et Genetec.
Dim. 60,4x76,9x139,28mm,
Garantie 3 ans.
Existe en 6mm (49°) et 12mm (23,2°).



VZ3518T

VISIONAUTE
Advantage

Caméra tube extérieure IP 1MP 720p/25ims, 1/4 CMOS

Objectif 2.8-12mm
Fonction jour/nuit 0,5lux/0lux, IR 40m
12V DC / 12W, IP65, -10° + 55°C,
ONVIF.
Dim. 291 x 90 x 93 mm
Garantie 3 ans.



VZDM368T

VISIONAUTE
Advantage

Caméra tube extérieure IP 2MP 1080p/25ims, 1/3 CMOS

Objectif 2.8-12mm
Fonction jour/nuit 1lux/0lux, IR 30m
12V DC / 12W, IP65, -10° + 55°C,
ONVIF.
Dim. 200 x 180 x 85 mm
Garantie 3 ans.



VZ-2CD2612F-I

HIKVISION

Caméra tube extérieure. IP 1,3MP 720p/25ims, 1/3" CMOS,

Objectif 2.8-12mm (80-28,7°)
Fonction Jour Nuit, 0.01/0 lux, IR 30m,
DWDR, 3D DNR, slot SD
PoE/12VDC 7,5W, IP66, -30 + 60°C,
Dim.95x105x258,6mm,
ONVIF. Compatible Milestone et Genetec.
Supports disponibles VZ-1260ZJ et VZ-1275.
Garantie 3 ans.



VZ-2CD2612F-IS

HIKVISION

Caméra tube extérieure. IP 1,3MP 720p/25ims, 1/3" CMOS,

Objectif 2.8-12mm (80-28,7°)
Fonction Jour Nuit, 0.01/0 lux, IR 30m,
DWDR, 3D DNR, slot SD, alarme 1E/1S, audio 1E/1S,
PoE/12VDC 7,5W, IP66, -30+60°C,
Dim.95x105x258,6mm,
ONVIF. Compatible Milestone et Genetec.
Supports disponibles VZ-1260ZJ et VZ-1275ZJ.
Garantie 3 ans.



VZ-2CD2632F-I

HIKVISION

Caméra tube extérieure IP 3MP 1080p/25ims,1/3" CMOS,

Objectif 2.8-12mm (105,2°-31,9°)
Fonction Jour Nuit, 0.07/0lux, IR 30m
DWDR, 3D DNR, , slot SD
PoE/12VDC 7,5W, IP66, -30+60°C,
Dim.95x105x258,6mm,
support inclus, ONVIF. Compatible Milestone et Genetec.
Supports disponibles VZ-1260ZJ et VZ-1275ZJ.
Garantie 3 ans.



VZ-2CD2632F-IS

HIKVISION

Caméra tube extérieure IP 3MP 1080p/25ims,1/3" CMOS,

Objectif 2,8-12mm (105,2°-31,9°)
Fonction Jour Nuit, 0.07/0lux, IR 30m
DWDR, 3D DNR, , slot SD, alarme 1E/1S, audio 1E/1S,
PoE/12VDC 7,5W, IP66, -30+60°C,
Dim.95x105x258,6mm,
support inclus, ONVIF. Compatible Milestone et Genetec.
Supports disponibles VZ-1260ZJ et VZ-1275ZJ.
Garantie 3 ans.



VZ-1260ZJ
HIKVISION

Boitier de montage pour caméra tub IP série VZ-2CD26xx



VZ-2CD4212FWD-IZS

HIKVISION

SMART Caméra tube extérieure IP 1,3MP, 720p/25ims, 1/3" progressive scan CMOS,

Objectif motorisé 2,8-12mm
Fonction jour nuit ICR, 0,1lux/0lux, IR 30m,
3D DNR, WDR 120dB, slot SD, alarme 1E/1S, audio 1E/1S, 1 interface RS485, triple flux, smart VQD,
smart détection faciale, smart détection audio, détection intrusion, fonction antibrouillard,
IP66, PoE/12VDC 13W,
Dim.98x105x328,8mm. Support : VZ-1275ZJ.
Compatible Milestone.
Garantie 3 ans.



VZ-2CD4232FWD-IZS

HIKVISION

SMART Caméra tube extérieure IP 3MP, 1080p/25ims, 1/3" progressive scan CMOS,

Objectif motorisé 2,8-12mm
Fonction jour nuit ICR, 0,1lux/0lux, IR 30m,
3D DNR, WDR 120dB, slot SD, alarme 1E/1S, audio 1E/1S, 1 interface RS485, triple flux, smart VQD,
smart détection faciale, smart détection audio, détection intrusion, fonction antibrouillard,
IP66, PoE/12VDC 13W,
Dim.98x105x328,8mm. Support :VZ-1275ZJ.
Compatible Milestone.
Garantie 3 ans.



Caméras spécifiques

VZ-2CD2412F-IW

HIKVISION

Mini caméra intérieure IP 1,3MP 720p/25ims, 1/3" CMOS,

Focale fixe 4mm (73,1°),
Fonction jour nuit 0,01/0 lux, IR 10m,
DWDR, 3D DNR, détection PIR, micro et hp intégrés, slot SD,
12VDC/PoE 5W, -30 + 60°C,
Dim 66x91.5x131,3 cm ,
support inclus, Wi-Fi,
ONVIF. Compatible Milestone et Genetec.
Garantie 3 ans.
Existe aussi en 2,8 mm (92,5°) et 6 mm (46°).



VZ-2CD2432F-IW

HIKVISION

Mini caméra intérieure IP 3MP 720p/25ims, 1/3" CMOS,

Focale fixe 4mm (79°),
Fonction jour nuit 0,01/0 lux, IR 10m,
DWDR, 3D DNR, détection PIR, micro et hp intégrés, slot SD,
12VDC/PoE 5W, -30 + 60°C,
Dim 66x91.5x131,3 cm ,
support inclus, Wi-Fi,
ONVIF. Compatible Milestone et Genetec.
Garantie 3 ans.
Existe en 2,8mm (98,5°) et 6mm (49°).



Pihole IP

Mini caméra IP pinhole 1/3" Progressive CMOS,

Objectif fixe 3,7mm, embout rond, câble 2m.

0.1 Lux/F1.2 AGC on, 0.01Lux/F1.2 avec AGC on,

Micro, slot SD/SDHC/SDXC (jusqu'à 64 GO), 25ims(1280x960), 25ims (1280x720), focale 3.7mm@F2.3.

H.264 / MPEG4 / MJPEG, 3 flux,

ROI, SVC, 3D DNR, BLC, HLC,WDR 120dB.

Détection de mouvement, détection audio, détection des visages, analyse dynamique, Motion

detection, audio detection, face detection, analyse dynamique, alarme de sabotage.

DC12V & PoE,

Dim.: 78 × 105 × 32 mm

Garantie 2 ans.

VZ-2CD6412FWD-10/2M

Disponible avec :

- Objectif fixe 3,7mm, embout rond, câble 8m.

Réf.: VZ-2CD6412FWD-10/8M - 605€

- Objectif fixe 3,7mm, embout rectangulaire, câble 2m.

Réf.: VZ-2CD6412FWD-20/2M - 590€

- Objectif fixe 3,7mm, embout rectangulaire, câble 8m.

Réf.: VZ-2CD6412FWD-20/8M - 605€

HIKVISION



Double Pihole IP

Double caméras IP pinhole 1/3" Progressive CMOS,

Objectif fixe 3,7mm, embout rond, câble 2m.

0.1 Lux/F1.2 AGC on, 0.01Lux/F1.2 avec AGC on,

Micro, slot SD/SDHC/SDXC (jusqu'à 64 GO), 25ims(1280x960), 25ims (1280x720), focale 3.7mm@F2.3.

H.264 / MPEG4 / MJPEG, 3 flux,

ROI, SVC, 3D DNR, BLC, HLC,WDR 120dB.

Détection de mouvement, détection audio, détection des visages, analyse dynamique, Motion

detection, audio detection, face detection, analyse dynamique, alarme de sabotage.

DC12V & PoE,

Dim.: 78 × 105 × 32 mm

Garantie 2 ans.

VZ-2CD6412FWD-11/2M

Disponible avec :

- Objectif fixe 3,7mm, embout rond, câble 8m.

Réf.: VZ-2CD6412FWD-11/8M - 700€

- Objectif fixe 3,7mm, embout rectangulaire, câble 2m.

Réf.: VZ-2CD6412FWD-21/2M - 650€

- Objectif fixe 3,7mm, embout rectangulaire, câble 8m.

Réf.: VZ-2CD6412FWD-21/8M - 700€

HIKVISION



VZ3518C

VISIONAUTE
Advance

Mini-dôme IP intérieur, 1MP, 720p/25ims, 1/4 CMOS

Objectif 3,6mm
Fonction jour/nuit 0,5lux/0lux, IR 20m
12V DC / 12W, -10° + 55°C,
ONVIF.
Dim. Ø94 x 69mm
Garantie 3 ans.



VZDM368

VISIONAUTE
Advance

Mini-dôme IP intérieur, 2MP, 1080p/25ims, 1/3 CMOS

Objectif 3,6mm
Fonction jour/nuit 1lux/0lux, IR 20m
12V DC / 12W, -10° + 55°C,
ONVIF.
Dim. Ø94 x 69mm
Garantie 3 ans.



VZ-2CD4112FWD-I

HIKVISION

SMART mini-dome IP intérieur, 1,3MP, 720p/25ims, 1/3" progressive scan CMOS,

Objectif 2,8-12mm,
Fonction jour nuit ICR, 0,01lux/0lux, IR 30m,
3D DNR, WDR 120dB, slot SD, alarme 1E/1S, audio 1E/1S, 1 interface RS485, triple flux, smart VQD, smart détection faciale, smart détection audio, détection intrusion, fonction anti-brouillard, PoE/12VDC 9W,
Dim. Ø 140 × 121.8 mm.
Compatible Milestone.
Supports : VZ-1273ZJ-130B, VZ-1271ZJ-130, VZ-1227ZJ, VZ-1275ZJ, VZ-1276ZJ et VZ-1280ZJ-DM21.
Garantie 3 ans.

smart IPC



VZ-2CD4132FWD-I

HIKVISION

SMART mini-dome IP intérieur, 3MP, 1080p/25ims, 1/3" progressive scan CMOS,

Objectif 2,8-12mm
Fonction jour nuit ICR, 0,01lux/0lux, IR 30m
3D DNR, WDR 120dB, slot SD, 1 interface RS485, triple flux, smart VQD, smart détection faciale, smart détection audio, détection intrusion, fonction anti-brouillard, PoE/12VDC 9W,
Dim. Ø 140 × 121.8 mm.
Compatible Milestone.
Supports : VZ-1273ZJ-130B, VZ-1271ZJ-130, VZ-1227ZJ, VZ-1275ZJ, VZ-1276ZJ et VZ-1280ZJ-DM21..
Garantie 3 ans.

smart IPC



Dômes extérieurs infrarouges

VZ-2CD2312-I

HIKVISION

Mini dôme extérieur IP 1,3MP 720p/25ims,1/3" CMOS,

Focale fixe 2.8mm (92,5°),
Fonction jour nuit, 0,01/0 lux, EXIR 30m,
DWDR, 3D DNR,
PoE/12VDC 7,5W, IP66, -30 +60°C,
Dim. Ø127x97,5mm,
ONVIF. Compatible Milestone et Genetec.
Supports: VZ-1273ZJ-130TRL, VZ-1275ZJ, VZ-1276ZJ
Garantie 3 ans.
Existe aussi en 4mm (73,1°) et 6mm (46°).



VZ-2CD2332-I

HIKVISION

Mini dôme extérieur IP 3MP 1080p/25ims, 1/3" CMOS,

Focale fixe 2.8mm (98,5°),
Fonction jour nuit, 0,07/0 lux, EXIR 30m,
DWDR, 3D DNR,
PoE/12VDC 7,5W, IP66, -30 +60°C
Dim. Ø127x97,5mm,
ONVIF. Compatible Milestone et Genetec.
Supports: disponibles VZ-1273ZJ-130TRL, VZ-1275ZJ, VZ-1276ZJ
Garantie 3 ans.
Existe aussi en 4mm (79°) et 6mm (49°).



VZ-2CD2512F-I

HIKVISION

Mini dôme extérieur anti-vandale IP 1,3 MP 720p/25ims, 1/3" CMOS,

Focale fixe 4mm (73,1°),
Fonction jour nuit, 0.19/0 lux, IR LEDs 10m,
DWDR, 3D DNR, BLC,
PoE/12VDC 7W, IP66, -30° +60°C, IK10,
Dim. Ø99,9x97,5x46,5mm,
ONVIF.Compatible Milestone et Genetec.
Supports : VZ-1272ZJ-120B, VZ-1270ZJ-120, VZ-1275ZJ et VZ-1276ZJ
Garantie 3 ans.
Existe aussi en 2,8 mm (92,5°) et 6mm (46°).



VZ-2CD2532F-I

HIKVISION

Mini dôme extérieur anti-vandale IP 3 MP 1080p/25ims, 1/3" CMOS,

Focale fixe 4mm (79°),
Fonction jour nuit, 0.19/0 lux, IR LEDs 10m,
DWDR, 3D DNR, BLC,
PoE/12VDC 7W, IP66, -30° +60°C, IK10,
Dim.Ø99,9x97,5x46,5mm
Supports: VZ-1272ZJ-120B,VZ-1270ZJ-120, VZ-1275ZJ et VZ-1276ZJ
ONVIF. Compatible Milestone et Genetec.
Garantie 3 ans.
Existe aussi en 2,8 mm (98,5°) et 6 mm (49°).



VZ-2CD2112-I

HIKVISION

Mini dôme extérieur anti-vandale IP 1,3 MP 720p/25ims, 1/3" CMOS,

Focale fixe 4mm(73,1°),
Fonction jour nuit, 0.01/0 lux, IR LEDs 30m,
2 axes,DWDR, 3D DNR,
PoE/12VDC 7W, -30° +60°C, IK10, IP66,
Dim. Ø111x82mm, ONVIF.
Supports : VZ-1259ZJ, VZ-1272ZJ-110B, VZ-1271ZJ-110, VZ-1275ZJ, VZ-1276ZJ et VZ-1280ZJ-DM18
Garantie 3 ans.
Existe aussi en 2,8mm (92,5°) et 6mm (46°)



VZ-2CD2132-I

Mini dôme extérieur anti-vandale IP 1 MP 1080p/25ims, 1/3" CMOS,

Focale fixe 4mm(73,1°),
Fonction jour nuit, 0.01/0 lux, IR LEDs 30m
2 axes, DWDR, 3D DNR,
PoE/12VDC 7W, -30° +60°C, IK10, IP66,
Dim. Ø111x82mm, ONVIF.
Supports : VZ-1259ZJ, VZ-1272ZJ-110B, VZ-1271ZJ-110, VZ-1275ZJ, VZ-1276ZJ et VZ-1280ZJ-DM18).
Garantie 3 ans.
Existe aussi en 2,8mm (98,5°) et 6mm (49°).



VZ-2CD2712F-I

HIKVISION

Mini dôme extérieur anti-vandale IP 1,3 MP 720p/25ims, 1/3" CMOS,

Objectif 2.8-12mm(80-28,7"),
Fonction jour nuit, 0.01/0 lux, IR LEDs 20m,
3axes, DWDR, 3D DNR, slot SD,
12VDC/PoE 5,5W, -30° +60°C, IK10, IP66,
Dim. Ø139,9x99,9mm,
ONVIF.Compatible Milestone et Genetec.
Supports : VZ-1227ZJ, VZ-1273ZJ-135B, VZ-1271ZJ-135, VZ-1275ZJ, VZ-1276ZJ et VZ-1280ZJ-DM21.
Garantie 3 ans.



VZ-2CD2712F-IS

HIKVISION

Mini dôme extérieur anti-vandale IP 1,3 MP 720p/25ims, 1/3" CMOS,

Objectif 2.8-12mm (80-28,7"),
Fonction jour nuit, 0.01/0 lux, IR LEDs 20m,
3axes, DWDR, 3D DNR, slot SD, alarme 1E/1S, audio 1E/1S,
12VDC/PoE 5,5W, -30° +60°C, IK10 IP66,
Dim. Ø139,9x99,9mm. ONVIF. Compatible Milestone et Genetec.
Supports VZ-1227ZJ, VZ-1273ZJ-135B, VZ-1271ZJ-135, VZ-1275ZJ, VZ-1276ZJ et VZ-1280ZJ-DM21.
Garantie 3 ans.



VZ-2CD2732F-I

HIKVISION

Mini dôme extérieur anti-vandale IP 3 MP 1080p/25ims, 1/3" CMOS,

Objectif 2.8-12mm(105,2°-31,9°),
Fonction jour nuit, 0.1/0 lux, IR LEDs 20m,
3axes, slot SD, DWDR, 3D DNR,
12VDC/PoE 5,5W, -30° +60°C, IK10, IP66,
Dim. Ø139,9x99,9mm,
ONVIF. Compatible Milestone et Genetec.
Supports : VZ-1227ZJ, VZ-1273ZJ-135B, VZ-1271ZJ-135, VZ-1275ZJ, VZ-1276ZJ et VZ-1280ZJ-DM21.
Garantie 3 ans.



VZ-2CD2732F-IS

HIKVISION

Mini dôme extérieur anti-vandale IP 3 MP 1080p/25ims, 1/3" CMOS,

Objectif 2.8-12mm(105,2°-31,9°),
Fonction jour nuit, 0.1/0 lux, IR LEDs 20m,
3axes, slot SD, DWDR, 3D DNR, alarme 1E/1S, audio 1E/1S,
12VDC/PoE 5,5W, -30° +60°C, IK10, IP66,
Dim. Ø139,9x99,9mm,
ONVIF. Compatible Milestone et Genetec.
Supports : VZ-1227ZJ, VZ-1273ZJ-135B, VZ-1271ZJ-135, VZ-1275ZJ, VZ-1276ZJ et VZ-1280ZJ-DM21.
Garantie 3 ans.



VZ-2CD4312FWD-IZS

HIKVISION

SMART mini-dome extérieur IP 1,3MP, 720p/25ims, 1/3" progressive scan CMOS,

Objectif 2,8-12mm,
Fonction jour nuit ICR, 0,1lux/0lux, IR 30m,
3D DNR, WDR 120dB, slot SD, alarme 1E/1S, audio 1E/1S, 1 interface RS485, triple flux, smart VQD,
smart détection faciale, smart détection audio, détection intrusion, fonction anti-brouillard,
PoE/24VAC 13W,
Dim. Ø159,8x146mm. Compatible Milestone.
Supports : VZ-1268ZJ, VZ-1273ZJ-160B, VZ-1275ZJ, VZ-1276ZJ.
Garantie 3 ans.



VZ2CD4332FWD-IS

HIKVISION

SMART mini-dome extérieur IP 3MP, 1080p/25ims, 1/3" progressive scan CMOS,

Objectif 2,8-12mm,
Fonction jour nuit ICR, 0,1lux/0lux, IR 30m,
3D DNR, WDR 120dB, slot SD, alarme 1E/1S, audio 1E/1S, 1 interface RS485, triple flux, smart VQD,
smart détection faciale, smart détection audio, détection intrusion smart VQD, smart détection faciale,
smart détection audio, détection intrusion, fonction anti-brouillard,
PoE/24VAC 13W,
Dim. Ø 140 × 121.8 mm. Compatible Milestone.
Supports : VZ-1268ZJ, VZ-1273ZJ-160B, VZ-1275ZJ, VZ-1276ZJ..
Garantie 3 ans.



VZ-2CD4332FWD-IZS

HIKVISION

SMART mini-dome extérieur IP 3MP, 1080p/25ims, 1/3" progressive scan CMOS,

Objectif motorisé 2,8-12mm, Varifocale motorisée,
Fonction jour nuit ICR, 0,1lux/0lux, IR 30m,
3D DNR, WDR 120dB, slot SD, alarme 1E/1S, audio 1E/1S, 1 interface RS485, triple flux, smart VQD,
smart détection faciale, smart détection audio, détection intrusion, smart VQD, smart détection
faciale, smart détection audio, détection intrusion, fonction anti-brouillard,
PoE/24VAC 13W,
Dim. Ø159,8x146mm. Compatible Milestone.
Supports : VZ-1268ZJ,VZ-1273ZJ-160B, VZ-1275ZJ, VZ-1276ZJ.
Garantie 3 ans.



Caméra 360° extérieures infrarouges - antivandale

VZ-2CD6332FWD-IVS

HIKVISION

Fisheye - Caméra 360° extérieure et antivandale IP, 3MP 1/3" Progressive Scan CMOS,

Objectif 1.19mm,
0.1 lux, IR 15m,
WDR 120dB, 3D DNR, 5 flux, slot SD, alarme 1E/1S, audio 1E/1S,
PoE/12VDC 12W, -30 + 60°C, IP66, IK10,
Dim.164x152.8x43.8mm,
ONVIF. Compatible Milestone.
Supports : VZ-1280ZJ-DM25, VZ-1281ZJ-DM25, VZ-1273ZJ-DM25 et VZ-1271ZJ-DM25
Garantie 3 ans.



VZ-2CD6362F-IVS

HIKVISION

Fisheye - Caméra 360° extérieure et antivandale IP, 6MP 1/1.8" progressive scan CMOS,

Objectif 1.27mm,
0.05 lux, IR 15m,
3D DNR, slot SD, alarme 1E/1S, audio 1E/1S,
PoE/12VDC 12W, -30 + 60°C, IP66, IK10,
Dim 164x152.8x43.8mm,
ONVIF. Compatible Milestone.
Supports : VZ-1280ZJ-DM25, VZ-1281ZJ-DM25, VZ-1273ZJ-DM25 et VZ-1271ZJ-DM25
Garantie 3 ans.



Intérieur

VZ-2DF5274-A3

HIKVISION

Speed dôme intérieure IP 1,3MP, 1/3" CMOS, 720P/25ims, zoom X20,

en saillie ou à encastrer en faux-plafond

Objectif 4,3-86mm(54,1-3,2°)

Fonction jour nuit, 0.05/0.005lux,

3 axes, 3D DNR, smart tracking, encodage ROI, positionnement 3D, slot SD/SDHC, 256 presets/8

patrouilles/4 rondes, 24 zones de masquage, alarme 7E/2S, audio 1E/1S,

24VAC 25W, IP66, -10 + 50°C

Dim Ø183.4 × 243mm en saillie, Dim. Ø245 × 236mm à encastrer,

ONVIF. Compatible Milestone et Genetec.

Supports : VZ-1622ZJ).

Garantie 3 ans.



Extérieur

VZ-2DF5274-A

HIKVISION

Speed dôme extérieur IP 1,3MP, 1/3" CMOS, 720P/25ims, zoom X20,

Objectif 4,3-86mm(54,1-3,2°),

Fonction jour nuit, 0.05/0.005lux

3axes, 3D DNR, smart tracking, encodage ROI, positionnement 3D, slot SD/SDHC, 256 presets/8

patrouilles/4 rondes, 24 zones de masquage, alarme 7E/2S, audio 1E/1S,

24VAC 25W, IP66, -30 + 65°C,

Dim. Ø220x325,5mm,

ONVIF. Compatible Milestone et Genetec.

Supports : VZ-1601ZJ, VZ-1601ZJ-POLE, VZ-1601ZJ-CORNER, VZ-1614ZJ, VZ-1662ZJ et VZ-1634ZJ.

Garantie 3 ans.



VZ-2DF5286-A

HIKVISION

Speed dôme extérieur IP 2MP, 1/2,8" CMOS, 1080p/25ims, zoom X30,

Objectif 4,3 à 129mm (65,5°-2,11°),

Fonction jour nuit 0.05/0.005lux,

3axes, 3D DNR, DWDR, smart tracking, encodage ROI, fonction de désembuage, positionnement 3D,

slot SD/SDHC, 256 presets/8 patrouilles/4 rondes, 24 zones de masquage, alarme 7E/2S, audio 1E/1S,

24VAC 40W, IP66,

Dim. Ø220x325,5mm, -30° à +65°C,

ONVIF. Compatible Milestone et Genetec.

Supports: VZ-1601ZJ, VZ-1601ZJ-POLE, VZ-1601ZJ-CORNER, VZ-1614ZJ, VZ-1662ZJ et VZ-1634ZJ.

Garantie 3 ans.



VZ-2DF5286-AEL

HIKVISION

Speed dôme extérieur IP 2MP, 1/2,8" CMOS, 1080p/25ims, zoom X30,

obj 4,3 à 129mm (65,5°-2,11°),

Fonction jour nuit 0.05/0.005lux

3axes, 3D DNR, DWDR, smart tracking, encodage ROI, fonction de désembuage, positionnement 3D,

slot SD/SDHC, 256 presets/8 patrouilles/4 rondes, 24 zones de masquage, alarme 7E/2S, audio 1E/1S,

Hi-PoE (50W) / 24VAC 65W, IP66, -30° à +65°C

Dim. Ø220x325,5mm,

ONVIF. Compatible Milestone et Genetec.

Supports : VZ-1601ZJ, VZ-1601ZJ-POLE, VZ-1601ZJ-CORNER, VZ-1614ZJ, VZ-1662ZJ et VZ-1634ZJ.

Garantie 3 ans.



Extérieurs infrarouges

VZ-2DF7274-A

Speed dôme extérieur IP 1,3MP, 1/3" CMOS, 720P/25ims, zoom X20,

Objectif 4,3-86mm (54,1°-3,2°),
Fonction jour nuit, 0.05/0 lux, IR 120m,
3 axes, 3D DNR, slot SD/SDHC, 256 presets/8 patrouilles/4 rondes, 24 zones de masquage, alarme 7E/2S, audio 1E/1S,
24VAC 50W, IP66, -30° + 65°C
Dim. Ø245x399mm,
ONVIF. Compatible Milestone et Genetec.
Supports : VZ-1601ZJ, VZ-1601ZJ-POLE, VZ-1601ZJ-CORNER, VZ-1614ZJ, VZ-1662ZJ et VZ-1634ZJ.
Garantie 3 ans.

HIKVISION



VZ-2DF7284-A

Speed dôme extérieur IP 2MP, 1/3" CMOS, 1080P/25ims, zoom X20,

Objectif 4,7-94mm (58,3°-3,2°),
Fonction jour nuit, 0.05/0 lux, IR 120m,
3 axes, 3D DNR, slot SD/SDHC, 256 presets/8 patrouilles/4 rondes, 24 zones de masquage, alarme 7E/2S, audio 1E/1S,
24VAC 70W, IP66, -30° + 65°C,
Dim. Ø245x399mm,
ONVIF. Compatible Milestone et Genetec.
Supports disponibles : VZ-1601ZJ, VZ-1601ZJ-POLE, VZ-1601ZJ-CORNER, VZ-1614ZJ, VZ-1662ZJ et VZ-1634ZJ.
Garantie 3 ans.

HIKVISION



VZ-2DF7284-AW

Speed dôme extérieur IP 2MP, 1/3" CMOS, 1080P/25ims, zoom X20,

Objectif 4,7-94mm (58,3°-3,2°),
Fonction jour nuit, 0.05/0 lux, IR 120m,
3 axes, **essuie glace**, 3D DNR, slot SD/SDHC, 256 presets/8 patrouilles/4 rondes, 24 zones de masquage, alarme 7E/2S, audio 1E/1S,
24VAC 70W, IP66,
Dim. Ø245x399mm, -30° + 65°C,
ONVIF. Compatible Milestone et Genetec.
Supports disponibles : VZ-1601ZJ, VZ-1601ZJ-POLE, VZ-1601ZJ-CORNER, VZ-1614ZJ, VZ-1662ZJ et VZ-1634ZJ.
Garantie 3 ans.

HIKVISION



VZ-2DF7286-A

Speed dôme extérieur IP 2MP 1080p/25ims, zoom X30,

Objectif 4,3-129mm (65,5°-2,11°),
Fonction jour nuit, 0.05/0 lux, smart IR120m,
3axes, 3D DNR, DWDR, smart tracking, encodage ROI, fonction de désembuage, positionnement 3D, slot SD/SDHC, 256 presets/8 patrouilles/4 rondes, 24 zones de masquage, alarme 7E/2S, audio 1E/1S,
24VAC 50W, IP66, -30° à +65°C,
Dim. Ø245x399mm,
ONVIF. Compatible Milestone et Genetec.
(Supports disponibles : VZ-1614ZJ, VZ-1622ZJ, VZ-1633ZJ et VZ-1634ZJ).
Garantie 3 ans.

HIKVISION



VZ-2DF7286-AW

Speed dôme extérieur IP 2MP 1080p/25ims, zoom X30,

Objectif 4,3-129mm (65,5°-2,11°),
Fonction jour nuit, 0.05/0 lux, smart IR120m,
3axes, **avec essuie-glace**, 3D DNR, DWDR, smart tracking, encodage ROI, fonction de désembuage, positionnement 3D, slot SD/SDHC, 256 presets/8 patrouilles/4 rondes, 24 zones de masquage, alarme 7E/2S, audio 1E/1S,
24VAC 50W, IP66, -30° à +65°C,
Dim. Ø245x399mm,
ONVIF. Compatible Milestone et Genetec.
Supports : VZ-1601ZJ, VZ-1601ZJ-POLE, VZ-1601ZJ-CORNER, VZ-1614ZJ, VZ-1662ZJ et VZ-1634ZJ.
Garantie 3 ans.

HIKVISION



VZ-2DF7286-AEL

Speed dôme extérieur IP 2MP 1080p/25ims, zoom X30,

Objectif 4,3-129mm (65,5°-2,11°),
Fonction jour nuit, 0.05/0 lux, smart IR120m,
3axes, avec essuie-glace, 3D DNR, DWDR, smart tracking, encodage ROI, fonction de désembuage, positionnement 3D, slot SD/SDHC, 256 presets/8 patrouilles/4 rondes, 24 zones de masquage, alarme 7E/2S, audio 1E/1S,
Hi-PoE (50W) / 24VAC 65W, IP66, -30° à +65°C,
Dim. Ø245x399mm,
ONVIF. Compatible Milestone et Genetec.
Supports : VZ-1601ZJ, VZ-1601ZJ-POLE, VZ-1601ZJ-CORNER, VZ-1614ZJ, VZ-1662ZJ et VZ-1634ZJ.
Garantie 3 ans.

HIKVISION



HD 720P

VZ-7204HGHI-SH/A

HIKVISION

Enregistreur analogique

4 voies 720p/25ims ou 1080p/12ims et 1 voie IP 1080p,

1 sortie quadravision (hdmi/vga),
1 slot SATA,
alarme 4E/1S,
audio 1E/1S,
1 port Ethernet 10/100M, 1 port RS485 pour speed domes, 2 port USB2,
Alimentation 12vcc (15w), dim.315x242x45mm.
Relecture synchronisée de 4 caméras.
Garantie 3 ans.



VZ-7208HGHI-SH/A

HIKVISION

Enregistreur analogique

8 voies 720p/25ims ou 1080p/12ims et 2 voies IP 1080p,

1 sortie quadravision (hdmi/vga),
1 slot SATA,
alarme 4E/1S,
audio 1E/1S,
1 port Ethernet 10/100M, 1 port RS485 pour speed domes, 2 port USB2,
Alimentation 12vcc (20w), dim.315x242x45mm.
Relecture synchronisée de 8 caméras.
Garantie 3 ans.



VZ-7304HGHI-SH

HIKVISION

Enregistreur analogique

4 voies 720p/25ims ou 1080p/12ims et 1 voie IP 1080p,

2 sorties mosaïque 1;4 (hdmi/vga + bnc),
4 slots SATA,
alarme 16E/4S,
audio 4E/1S,
1 port Ethernet 10/100/1000, 1 port RS485 (téléométrie), 1 port pupitre, 3 ports USB2,
Alimentation 230vac (30w), dim.445x390x70mm.
Relecture synchronisée de 4 caméras, recherche à posteriori de mouvement dans une zone de l'image,
relecture arrière, zoom dans l'image en live et relecture.
Garantie 3 ans.



VZ-7308HGHI-SH

HIKVISION

Enregistreur analogique

8 voies 720p/25ims ou 1080p/12ims et 2 voies IP 1080p,

2 sorties mosaïque 1;4 (hdmi/vga + bnc),
4 slots SATA,
alarme 16E/4S,
audio 4E/1S,
1 port Ethernet 10/100/1000, 1 port RS485 (téléométrie), 1 port pupitre, 3 ports USB2,
Alimentation 230vac (40w), dim.445x390x70mm.
Relecture synchronisée de 8 caméras, recherche à posteriori de mouvement dans une zone de l'image,
relecture arrière, zoom dans l'image en live et relecture.
Garantie 3 ans.



VZ-7316HGHI-SH

HIKVISION

Enregistreur analogique

16 voies 720p/25ims ou 1080p/12ims et 2 voies IP 1080p,

2 sorties mosaïque 1;4 (hdmi/vga + bnc),
4 slots SATA,
alarme 16E/4S,
audio 4E/1S,
1 port Ethernet 10/100/1000, 1 port RS485 (téléométrie), 1 port pupitre, 3 ports USB2,
Alimentation 230vac (55w), dim.445x390x70mm.
Relecture synchronisée de 16 caméras, recherche à posteriori de mouvement dans une zone de l'image,
relecture arrière, zoom dans l'image en live et relecture.
Garantie 3 ans.



Enregistreur analogique

16 voies 720P/25ims ou 1080P/12IMS et 2 voies IP 1080P

(jusqu'à 18 si les entrées analogiques sont désactivées),
2 sorties mosaïque 1/4/9/12/16 (hdmi / vga + bnc), 1 sortie plein écran (bnc),
8 slots SATA,
alarme 16E/4S,
audio 16E/2S,
1 port Ethernet 10/100/1000M, 1 port RS485 pour clavier + 1 port RS485 pour speed domes, 3 ports USB2,
Alimentation 230vac (50w), dim.445x470x90mm.
Relecture synchronisée de 16 caméras, recherche a posteriori de mouvement dans une zone de l'image, relecture arrière, zoom dans l'image en live et relecture.
Garantie 3 ans.

VZ-8116HGHI-SH

HIKVISION



FULL HD 1080P

Enregistreur analogique 4 voies 1080p/25ims et 1 voie IP 1080p,

1 sortie quadravision (hdmi/vga),
1 slot SATA,
alarme 4E/1S,
audio 4E/1S,
1 port Ethernet 10/100M, 1 port RS485 pour speed domes, 2 port USB2,
Alimentation 12vcc (15w), dim.315x242x45mm.
Relecture synchronisée de 4 caméras.
Garantie 3 ans.

VZ-7204HQHI-SH/A

HIKVISION



Enregistreur analogique 8 voies 1080p/25ims et 2 voies IP 1080p,

1 sortie quadravision (hdmi/vga),
1 slot SATA,
alarme 8E/4S,
audio 4E/1S,
1 port Ethernet 10/100M, 1 port RS485 pour speed domes, 2 port USB2,
Alimentation 12vcc (20w), dim.315x242x45mm.
Relecture synchronisée de 8 caméras.
Garantie 3 ans.

VZ-7208HQHI-SH/A

HIKVISION



Enregistreur analogique 4 voies 1080p/25ims et 2 voies IP 1080p,

2 sorties mosaïque 1;4 (hdmi/vga + bnc),
4 slots SATA,
alarme 16E/4S,
audio 4E/1S,
1 port Ethernet 10/100/1000, 1 port RS485 (téléométrie), 1 port pupitre, 3 ports USB2,
Alimentation 230vac (30w), dim.445x390x70mm.
Relecture synchronisée de 4 caméras, recherche à posteriori de mouvement dans une zone de l'image, relecture arrière, zoom dans l'image en live et relecture.
Garantie 3 ans.

VZ-7304HQHI-SH

HIKVISION



Enregistreur analogique 8 voies 1080p/25ims et 2 voies IP 1080p,

2 sorties mosaïque 1;4 (hdmi/vga + bnc),
4 slots SATA,
alarme 16E/4S,
audio 4E/1S,
1 port Ethernet 10/100/1000, 1 port RS485 (téléométrie), 1 port pupitre, 3 ports USB2, Alimentation 230vac (40w), dim.445x390x70mm.
Relecture synchronisée de 8 caméras, recherche à posteriori de mouvement dans une zone de l'image, relecture arrière, zoom dans l'image en live et relecture.
Garantie 3 ans.

VZ-7308HQHI-SH

HIKVISION



VZ-7316HQHI-SH

HIKVISION

Enregistreur analogique 16 voies 1080/25ims et 2 voies IP 1080p,

2 sorties mosaïque 1;4 (hdmi/vga + bnc),
4 slots SATA,
alarme 16E/4S,
audio 4E/1S,
1 port Ethernet 10/100/1000, 1 port RS485 (télémétrie), 1 port pupitre, 3 ports USB2, Alimentation 230vac (55w), dim.445x390x70mm.
Relecture synchronisée de 16 caméras, recherche à posteriori de mouvement dans une zone de l'image, relecture arrière, zoom dans l'image en live et relecture.
Garantie 3 ans.



VZ-8116HQHI-SH

HIKVISION

Enregistreur analogique 16 voies 1080P/25ims et 2 voies IP 1080P

(jusqu'à 18 si les entrées analogiques sont désactivées),
2 sorties mosaïque 1/4/9/12/16 (hdmi / vga + bnc),
1 sortie plein écran (bnc),
8 slots SATA,
alarme 16E/4S,
audio 16E/2S,
1 port Ethernet 10/100/1000M, 1 port RS485 pour clavier + 1 port RS485 pour speed domes, 3 ports USB2,
Alimentation 230vac (50w), dim.445x470x90mm.
Relecture synchronisée de 16 caméras, recherche à postérieure de mouvement dans une zone de l'image, relecture arrière, zoom dans l'image en live et relecture.
Garantie 3 ans.



ENREGISTREURS IP

VZ-7604NI-E1/A

HIKVISION

Enregistreur IP 4 flux 720p/25ims ou 2 flux 1080p/25ims,

1 sortie vidéo 1920x1080 (sur VGA ou HDMI),
1 DD SATA (DD en option),
alarme : 4E/1S,
1 port ethernet 10/100/1000M, exportation par USB et réseau, 1 USB2 1 USB3,
12VDC (10W), dim.315x230x45mm,
rack 19".
Garantie 3 ans.



VZ-7608NI-E2/A

HIKVISION

Enregistreur IP 8 flux 720p/25ims ou 5 flux 1080p/25ims,

1 sortie vidéo 1920x1080 (sur VGA ou HDMI),
2 DD SATA (DD en option),
alarme : 4E/1S,
1 port ethernet 10/100/1000M, exportation par USB et réseau, 1 USB2 1 USB3,
12VDC (10W), dim.380x290x48mm,
rack 19".
Garantie 3 ans.



VZ-7716NI-ST

HIKVISION

Enregistreur 16 flux 720p/25ims ou 8 flux 1080p/25ims,

avec un switch 16 ports 10/100 PoE intégré.
4 DD SATA ou 2DD + 1 graveur DVD (graveur et DD en suppléments)
alarme 16E/4S,
audio duplex 1E/1S,
1 carte réseau 10/100/1000M, 1 port RS485 pour pupitre,
résolution d'affichage FULL HD HDMI et VGA, , zoom en live et relecture, exportation par USB/e-SATA/réseau,
Alimentation 230VAC (40W), dim.440x390x70mm.
Garantie 2 ans.



VZ-7732NI-ST

HIKVISION

Enregistreur 32 flux 720p/25ims ou 16 flux 1080p/25ims,

4 DD SATA ou 2DD + 1 graveur DVD (graveur et DD en suppléments)
alarme 16E/4S,
audio duplex 1E/1S,
1 carte réseau 10/100/1000M, 1 port RS485 pour pupitre,
résolution d'affichage FULL HD HDMI et VGA, zoom en live et relecture, exportation par USB/e-SATA/réseau,
Alimentation 230VAC (40W), dim.440x390x70mm.
Garantie 2 ans.



VZ-9608NI-ST

HIKVISION

Enregistreur 8 flux 4CIF ou 4 flux 720p/25ims ou 2 flux 1080p/25ims,

8 DD SATA, graveur DVD en option,
alarme 16E/4S,
audio duplex 1E/1S,
1 carte réseau 10/100/1000M, 1 port RS485 pour pupitre,
résolution d'affichage FULL HD HDMI et HD VGA, zoom en live et relecture, exportation par USB/e-SATA/réseau,
Alimentation 230VAC(35W), dim.445x470x90mm.
Garantie 3 ans.



VZ-9616NI-ST

HIKVISION

Enregistreur 16 flux 4CIF ou 8 flux 720p/25ims ou 4 flux 1080p/25ims,

8 DD SATA, graveur DVD en option,
alarme 16E/4S,
audio duplex 1E/1S,
1 carte réseau 10/100/1000M, 1 port RS485 pour pupitre,
résolution d'affichage FULL HD HDMI et HD VGA, zoom en live et relecture, exportation par USB/e-SATA/réseau,
Alimentation 230VAC (35W), dim.445x470x90mm.
Garantie 3 ans.



VZ-9632NI-ST

HIKVISION

Enregistreur 32 flux 4CIF ou 16 flux 720p/25ims ou 8 flux 1080p/25ims,

8 DD SATA, graveur DVD en option,
alarme 16E/4S,
audio duplex 1E/1S,
2 cartes réseau 10/100/1000M, 1 port RS485 pour pupitre,
zoom en live et relecture, résolution d'affichage FULL HD HDMI et VGA, exportation par USB/e-SATA/réseau,
Alimentation 230VAC (35W), dim.445x470x90mm.
Garantie 3 ans.



VZ-9632NI-RT

HIKVISION

Enregistreur 32 flux 4CIF ou 16 flux 720p/25ims ou 8 flux 1080p/25ims,

8 DD SATA, graveur DVD en option,
alarme 16E/4S,
audio duplex 1E/1S,
2 cartes réseau 10/100/1000M, 1 port RS485 pour pupitre,
résolution d'affichage FULL HD HDMI et VGA, zoom en live et relecture, exportation par USB/e-SATA/réseau,
Alimentation 230VAC (35W), dim.445x470x90mm.
RAID 0, 1, 5, 10.
Garantie 3 ans.



VZ-9664NI-ST

HIKVISION

Enregistreur 64 flux 4CIF ou 32 flux 720p/25ims ou 16 flux 1080p/25ims,

8 DD SATA, graveur DVD en option,
alarme 16E/4S,
audio duplex 1E/1S,
2 cartes réseau 10/100/1000M, 1 port RS485 pour pupitre,
résolution d'affichage FULL HD HDMI et VGA, zoom en live et relecture, exportation par USB/e-SATA/réseau,
Alimentation 230VAC (40w), dim.445x470x90mm.
Garantie 3 ans.



VZ-9664NI-RT

HIKVISION

Enregistreur 64 flux 4CIF ou 32 flux 720p/25ims ou 16 flux 1080p/25ims,
8 DD SATA, graveur DVD en option,
alarme 16E/4S,
audio duplex 1E/1S,
2 cartes réseau 10/100/1000M, 1 port RS485 pour pupitre,
résolution d'affichage FULL HD HDMI et VGA, zoom en live et relecture, exportation par USB/e-SATA/réseau,
Alimentation 230VAC (40W), dim.445x470x90mm.
RAID 0, 1, 5, 10.
Garantie 3 ans.



VZ-9508NI-ST

HIKVISION

Serveur IP 8 flux 4CIF ou 4 flux 720p/25ims ou 2 flux 1080p/25ims,
8 DD SATA (DD et graveur DVD en option),
alarme 16E/4S,
enregistrement H264 et MPEG4 de certaines caméras SONY/PANASONIC/BOSH/AXIS (voir liste), carte réseau 10/100/1000M,
alimentation 230VAC (40W), dim.450x450x95mm
Garantie 3 ans.
Pas de sortie écran ni touche en face avant.



VZ-9516NI-ST

HIKVISION

Serveur IP 16 flux 4CIF ou 8 flux 720p/25ims ou 4 flux 1080p/25ims,
8 DD SATA (DD et graveur DVD en option),
alarme 16E/4S,
enregistrement H264 et MPEG4 de certaines caméras SONY/PANASONIC/BOSH/AXIS (voir liste), carte réseau 10/100/1000M,
Alimentation 230VAC (40W), dim.450x450x95mm
Garantie 3 ans.
Pas de sortie écran ni touche en face avant.



VZ-9532NI-ST

HIKVISION

Serveur IP 32 flux 4CIF ou 16 flux 720p/25ims ou 8 flux 1080p/25ims,
8 DD SATA,
alarme 16E/4S,
enregistrement H264 et MPEG4 de certaines caméras SONY/PANASONIC/BOSH/AXIS (voir liste), 2 cartes réseau 10/100/1000M,
Alimentation 230VAC (40W), dim.450x450x95mm.
Garantie 3 ans.
Pas de sortie écran ni touche en face avant.



Enregistreurs IP avec switch intégré

VZ-7604NI-E1/4P/A

HIKVISION

Enregistreur IP 4 flux 720p/25ims ou 2 flux 1080p/25ims
avec switch 4 ports POE,
1 sortie vidéo 1920x1080 (sur VGA ou HDMI),
1 DD SATA (DD en option),
alarme : 4E/1S,
1 port ethernet 10/100/1000M, exportation par USB et réseau, 1 USB2 1 USB3,
48VDC (60W), dim.315x230x45mm,
rack 19".
Garantie 3 ans.



VZ-7608NI-E2/8P/A

HIKVISION

Enregistreur IP 8 flux 720p/25ims ou 5 flux 1080p/25ims
avec switch 8 ports POE,
1 sortie vidéo 1920x1080 (sur VGA ou HDMI),
2 DD SATA (DD en option),
alarme : 4E/1S,
1 port ethernet 10/100/1000M, exportation par USB et réseau, 1 USB2 1 USB3,
48VDC (130W), dim.445x290x45mm,
rack 19".
Garantie 3 ans.



VZ-7716NI-SP

HIKVISION

**Enregistreur 16 flux 720p/25ims ou 8 flux 1080p/25ims,
avec un switch 16 ports 10/100 PoE intégré.**

4 DD SATA ou 2DD + 1 graveur DVD (graveur et DD en suppléments)
alarme 16E/4S,
audio duplex 1E/1S,
1 carte réseau 10/100/1000M, 1 port RS485 pour pupitre,
résolution d'affichage FULL HD HDMI et VGA,, zoom en live et relecture, exportation par USB/e-
SATA/réseau,
Alimentation 230VAC (40W), dim.445x390x70mm.
Garantie 2 ans.



VZ-7732NI-SP

HIKVISION

**Enregistreur IP 32 flux 720 p/25ims, 16 flux 1080p/25ims
avec swithc 16 ports 10/100 PoE intégrés.**

4 DD SATA ou 2DD + 1 graveur DVD (graveur et DD en suppléments)
alarme 16E/4S,
audio duplex 1E/1S,
1 carte réseau 10/100/1000M, 1 port RS485 pour pupitre,
résolution d'affichage FULL HD HDMI et VGA,, zoom en live et relecture, exportation par USB/e-
SATA/réseau,
Alimentation 230VAC (40W), dim.440x390x70mm.
Garantie 2 ans.



VZ-6701HWI

HIKVISION

Encodeur IP 1 voie, encodage jusqu'au format 960H/25ims,
 H264/MPEG4/MPEG2/MJPEG, slot microSD, ONVIF,
 audio 1E/1S,
 alarme 1E/1S,
 12vdc/PoE(5w), 80x39x90mm.
 Compatible Milestone et Genetec.
 Garantie 3 ans.
 (Serveur sans programmation, non compatible avec la gamme agricole.)



VZ-6704HWI

HIKVISION

Encodeur IP 4 voies, encodage jusqu'au format 960H/25ims,
 H264/MPEG4/MPEG2/MJPEG, slot microSD, ONVIF,
 audio 4E/1S,
 alarme 4E/1S,
 12vdc/PoE(7w), 114x48x128mm.
 Compatible Milestone et Genetec.
 Garantie 3 ans.



VZ-6708HWI

HIKVISION

Encodeur IP 8 voies, encodage jusqu'au format 960H/25ims,
 H264/MPEG4/MPEG2/MJPEG, ONVIF,
 audio 8E/1S,
 alarme 8E/4S,
 12VDC 10W, 315x45x200mm.
 Compatible Milestone et Genetec.
 Garantie 3 ans.



VZ-6716HWI

HIKVISION

Encodeur IP 16 voies encodage jusqu'au format 960H/25ims,
 H264/MPEG4/MPEG2/MJPEG, ONVIF,
 audio 16E/1S,
 alarme 16E/4S,
 12VDC 22W, 440x45x274mm.
 Compatible Milestone et Genetec.
 Garantie 3 ans.



VZ-6401HDI-T

HIKVISION

Décodeur 1 flux 1080p/25ims ou 2 flux 720p/25ims ou 4 flux 4CIF/25ims, affichage sur 1xHDMI/1xVGA/1xBNC (pas possible d'afficher un même flux sur plusieurs sorties), alarme 4E/4S, audio 0E/1S (RCA) + 1E/1S spéciale interphonie. 1 RS232, 1 RS485 bi-directionnel pour télémétrie. Manageable par Web ou IVMS4200 (paramétrage et choix des flux à afficher sur chacune des sorties). Garantie 3 ans.



VZ-6404HDI-T

HIKVISION

Décodeur 4 flux 1080p/25ims ou 8 flux 720p/25ims ou 16 flux 4CIF/25ims, affichage sur 4xHDMI/4xVGA (pas possible d'afficher un même flux sur plusieurs sorties), alarme 4E/4S, audio 0E/4S (RCA) + 1E/1S spéciale interphonie. 1 RS232, 1 RS485 bi-directionnel pour télémétrie. Manageable par Web ou IVMS4200 (paramétrage et choix des flux à afficher sur chacune des sorties). Garantie 3 ans.



VZ-6408HDI-T

HIKVISION

Décodeur 8 flux 1080p/25ims ou 16 flux 720p/25ims ou 32 flux 4CIF/25ims, affichage sur 8xHDMI/8xVGA (pas possible d'afficher un même flux sur plusieurs sorties), alarme 4E/4S, audio 0E/8S (RCA) + 1E/1S spéciale interphonie. 1 RS232, 1 RS485 bi-directionnel pour télémétrie. Manageable par Web ou IVMS4200 (paramétrage et choix des flux à afficher sur chacune des sorties). Garantie 3 ans.



VZ-LCD19-INFO	Ecran NEOVO info LED 19" , 250 cd, VGA, 1280x1024, VESA100. Garantie 3 ans.
VZ-LCD24-INFO	Ecran info NEOVO LED 24" , 250 cd, HDMI/VGA, 1920x1080, VESA100. Garantie 3 ans.
VZ-LCD27-INFO	Ecran info NEOVO LED 27" , 300 cd, HDMI/VGA, 1920x1080, VESA100. Garantie 3 ans.
VZ-LCD10-HQ-A	Moniteur vidéo LCD 10"(4/3) , 250 cd, 1BNC/D-Sub, 800x600, VESA75
VZ-MON19	Moniteur vidéo Ipure LED 19" , 2x BNC IN/OUT, VGA + HDMI (1280x1024), 300 cd,VESA75, alimentation externe 12vdc(20w). Garantie 3 ans.
VZ-LCD17-HQ	Moniteur vidéo NEOVO LCD 17" , 300 cd, 1RCA/VGA(1280x1024), vitre de protection, VESA100, prévoir adaptateur RCA/BNC. Garantie 3 ans.
VZ-LCD19-HQ	Moniteur vidéo NEOVO LCD 19" , 300 cd, 1RCA/VGA(1280x1024),VESA75/100, vitre de protection, prévoir adaptateur RCA/BNC. Garantie 3 ans.
VZ-LCD22-HQ	Moniteur vidéo LED 21.5" , 2BNC/VGA(1280x1024)/HDMI(1920x1080), 250 cd, VESA75/100, vitre de protection, 12vdc(25w). Garantie 3 ans.
VZ-LCD32-A	Moniteur vidéo LCD32" NEC V323 (16/9) à rétroéclairage LED Full HD livré sans pied. Pied en option. 16H/24.Garantie 3 ans.
VZ-U2565893	Pied pour écran LCD 32" NEC
VZ-LED32	Moniteur vidéo Ipure LED 32" IPURE , châssis métal, 1920x1080, 400 cd, 2BNC-IN/1BNC-OUT/1VGA/1HDMI, télécommande, livré sans pied, VESA400/200, 754x451x71mm, 14kg, Garantie 3 ans.
VZ-LED32-PIED	Pied pour écran LED 32"IPURE.
VZ-LCD42-A	Moniteur 42" NEC Multisync V423 . Ecran plat LCD à rétroéclairage LED - FullHD 1080p - noir. Sans pied
VZ-PV42	Moniteur vidéo Ipure LED 42" , finition métal, (convient pour mur d'images),1920x1080 , 350 cd/m ² , 1RCA/1HDVGA/2HDMI, pied amovible, télécommande, VESA200 x 200 , Dim.: 1005x614x230mm (sans pied), 20,2kg, . Garantie 2 ans.
VZ-PV55	Moniteur vidéo Ipure LED 55" , finition métal, 1920x1080, 500 cd, 1RCA/1HDVGA/2HDMI, pied amovible, télécommande, VESA400/400, 1050x615x74mm, 30kg, . Garantie 2 ans.
VZ-SUPMUR-LCD1	Support mural pour écran de 10 à 23" , pivotant 30°, inclinable 20°, distance du mur 10,6cm, poids maxi 15kg, VESA 50/75/100/200
VZ-SUPMUR-LCD2A	Support mural bras 2 art max 30kg vesa 50/75/100
VZ-SUPMUR-LCD3	Support mural pour écran de 32 à 42" , pivotant 270°, inclinable 10°, distance du mur 9 à 47cm, poids maxi 45kg, VESA 400
VZ-SUPPLAF-LCD1	Support plafond pour écran de 20 à 42" , pivotant 180°, inclinable 30°, distance du plafond 56 à 82cm, poids maxi 30kg, VESA 75/100/200/200x100/400/400x200
VZ-SUPBUR-LCD1	Support bureau articulé pour 1 écran de 15" à 30" , VESA 75/100/200, fixation par pince-étai ou perçage du bureau
VZ-SURBUR-LCD3	Support bureau fixe pour 3 écrans de 15" à 24" , VESA75/100, L120xH37xP24cm, rotation paysage/portrait
VZ-SUPMUR-LCD4	Support mural pour écran de 15 à 42" , inclinable 20°, distance du mur 7,5 cm, poids 40Kg, VESA 75/100/200/200x100/400/400x200



Logiciels & Applications

<p>IVMS4200</p> 	<p>Le logiciel iVMS-4200 est un logiciel de gestion vidéo reposant sur une structure répartie, qui centralise l'administration de tous les appareils connectables. Il peut gérer les enregistreurs numériques autonomes et réseaux, les caméras IP, les cartes de compression et les décodeurs. Fonctions : surveillance en temps réel, l'enregistrement vidéo, la recherche, la sauvegarde de fichiers, l'affichage sur mur vidéo, etc. Version PC</p>
<p>IVMS4500</p> 	<p>Application du logiciel IVMS4200. Version pour smartphone, iPhone, tablette (android & windows), IPAD</p>
<p>VISIOTACT</p> 	<p>Application de surveillance vidéo pour tablette windows. Pour surveiller un ou plusieurs sites de façon mobile dans une couverture Wifi ou 3/4G. Visionnage et pilotage jusqu'à 12 caméras - 48 prépositions par caméra - Contrôle PTZ, rail, son, lumière, prises de vue, essuie-glace,</p>
<p>VISIOTACT2</p> 	<p>Application de surveillance vidéo pour tablette android et smartphone. Pour surveiller un ou plusieurs sites de façon mobile dans une couverture Wifi ou 3/4G. Visionnage et pilotage jusqu'à 12 caméras - 48 prépositions par caméra - Contrôle PTZ, rail, son, lumière, prises de vue, essuie-glace,</p>



Claviers

<p>VZ1003KI</p> 	<p>Pupitre avec joystick 3 axes, écran lcd, ontrôle des enregistreurs et des dômes analogique de Hik Vision. Garantie 3 ans.</p>
<p>VZ1004KI</p> 	<p>Pupitre avec joystick 3 axes, écran lcd, contrôle des enregistreurs, des dômes analogique et des matrices, 63 protocoles (hik, pelco, samsung, yaan, sony, siemens, kalatel, vicon, ...), joggle pour relecture, désactivation par clé. Garantie 3 ans.</p>
<p>VZ-1100KI</p> 	<p>Pupitre avec joystick 3 axes, écran tactile 7" de résolution 800 x 480, 1-voie de décodage jusqu'à 1080p, 15 utilisateurs, chaque utilisateur peut contrôler 256 appareils, menu en français. Compatible avec dômes motorisés IP, enregistreurs et décodeurs Hikvision. Garantie 3 ans.</p>
<p>VZ-1005KI</p> 	<p>Joystick 3 axes 2 boutons pour pilotage des dômes + 15 boutons programmables. Pour PC et décodeur. Permet de gérer les decodeurs depuis un PC. Garantie 3 ans.</p>



Caissons et accessoires

VZ-CA27VIT	<p>Caisson avec ouverture latérale - Intérieur - Dimension extérieurs (L)290 x (l)140 x (H)105mm - Adapté à une caméra de (L)150 x(l)75 x (H)65 mm - Deux presses étoupes.</p>	
VZ-CCEXT-24	<p>Caisson PUNTO sans double toit - Extérieur fenêtre en verre, thermostaté 12vdc/24vac (25w), étanche IP66, fonctionnement de -20°C à +60°C, ouverture latérale, dim utiles 70x70x250mm, livré avec support mural. Garantie 3 ans.</p>	
VZ-CCEXT-230	<p>Caisson VERSO résistant aux chocs (IK10), fenêtre en lexan, double toit, thermostaté 230vac (40w), étanche IP66, ouverture latérale, dim utiles 70x70x270mm (prévoir support). Garantie 2 ans.</p>	
VZ-CCEXT-POE	<p>Caisson VERSO pour caméra IP, résistant aux chocs (IK10), fenêtre en lexan, splitter 12vdc intégré (IEE802.3at/PoE plus), ventilé, antivandale IK10, étanche IP66, fonctionnement de -20°C à +60°C, dim utiles 70x70x230cm (prévoir support). Garantie 3 ans.</p>	
VZ-CCEXT-MUR1	<p>Support mural pour caisson VERSO, passage de câbles interne. Garantie 3 ans.</p>	
VZ-CCEXT-MUR2	<p>Support mural pour caisson PUNTO et VERSO, passage de câbles interne, boîtier étanche pour raccordements. Garantie 3 ans.</p>	
VZ-CCEXT-MAT	<p>Adaptateur pour montage caisson sur mât diam. 65 à 110 mm. Garantie 3 ans.</p>	
VZ-CCEXT-ANG	<p>Adaptateur pour montage caisson en angle. Garantie 3 ans.</p>	
VZ-CCEXT-ALIM12	<p>Transfo 230vac-12vdc/1A à installer dans caisson VERSO 230V pour alimenter la caméra en 12VDC. Garantie 3 ans.</p>	
VZ-CCEXT-FIXIR	<p>Accessoire pour fixation de projecteur IRH sous caisson PUNTO et VERSO. Garantie 3 ans.</p>	
VZ-CCEXT-ATV	<p>Caisson intérieur anti-vandalisme IK10, montage plafond. Garantie 3 ans.</p>	
VZ-CCEXT-INOX	<p>Caisson inox pour environnement agressif, IP68, chauffage 12vdc/24vac (20w), 88x86x334mm + support mural + adaptateur poteau. Garantie 3 ans.</p>	
VZ-CCEXT-ATEX	<p>Caisson anti-déflagrant en aluminium anticorrosion, certification ATEX B II G Ex Diic T6 Gb, chauffage 24vac, étanche IP66 + pare-soleil + support mural + 2 presse-étoupes. Garantie 3 ans.</p>	

Supports HIKVISION - caméras analogiques

VZ-1203ZJ	Support court mural pour caméra intérieure box. Dim.: 70.4x84x200mm. Garantie 2 ans	
VZ-1227ZJ	Support faux-plafond en plastique pour mini dôme, Dim.: Ø210x90mm.	
VZ-1249ZJ	Support faux-plafond en plastique, Dim.:Ø169x14,30mm. .	
VZ-1271ZJ-130	Support plafond blanc, aluminium. Dim.Ø130x545mm.	
VZ-1271ZJ-135	Support plafond blanc, aluminium. Dim.Ø135x545mm.	
VZ-1273ZJ-130-TRL	Support mural blanc. Dim. Ø130x182x120mm	
VZ-1273ZJ-135B	Support mural blanc avec boîte de raccordement. Dim: 135x182x120mm.	
VZ-1275ZJ	Support poteau dim. 117x143x194mm	
VZ-1276ZJ	Support mural blanc avec boîte de jonction, Dim.: 158x173mm .	

Supports Speed dôme HIKVISION

VZ-1601ZJ	Support mural aluminium pour speed dôme, dim.: 97x182x305mm .	
VZ-1601ZJ-CORNER	Support d'angle pour speed dome extérieur	
VZ-1601ZJ-POLE	Support aluminium poteau pour speed dôme, Dim.: 117x194x310mm.	
VZ-1614ZJ	Support mural aluminium pour speed dôme Dim.: 97x194.1x310mm. Garantie 2 ans.	
VZ-1634ZJ	Support mural aluminium avec logement pour alimentation (alimentation non incluse), Dim.: 209.2x310x399.1mm.	
VZ-1660ZJ	Support en aluminium pour déport de speed dôme, Dim.: 180x950x800mm.	

VZ-1662ZJ

Support plafond en aluminium pour speed dôme,
Dim.: $\Phi 116.5 \times 500$ mm.
(utiliser 2 fois cet article pour rallonger le support)

VZ-1663ZJ

Support plafond pour speed dome extérieur
Dim. $\Phi 116.5 \times 57$ mm



Supports Speed dôme VISIONAUTE Advance

VZ-SUPDIRP

Support en aluminium pour speed dôme VZ-SDIR150. Garantie 2 ans.

VZ-SUPDIRM

Support mural en aluminium pour speed dôme VZ-SDIR150. Garantie 2 ans.



Supports caméras IP Hikvision

VZ-1203ZJ

Support court mural pour caméra intérieure box.
Dim.: $70.4 \times 84 \times 200$ mm.

VZ-1227ZJ

Support faux-plafond en plastique pour mini dôme,
Dim.: $\Phi 210 \times 90$ mm.

VZ-1260ZJ

Boitier de montage pour caméra tub IP
série DS-2CD26xx

VZ-1271ZJ-110

Support plafond blanc, aluminium.
Dim. $\Phi 110 \times 545$ mm.

VZ-1271ZJ-120

Support plafond blanc, aluminium.
Dim $\Phi 120 \times 575$ mm.

VZ-1271ZJ-130

Support plafond blanc, aluminium.
Dim $\Phi 130 \times 545$ mm.

VZ-1271ZJ-135

Support plafond blanc, aluminium.
Dim. $\Phi 135 \times 545$ mm.

VZ-1271ZJ-DM25

Support plafond blanc, aluminium,
Dim. $560 \times 165 \times 165$ mm.

VZ-1272ZJ-110B

Support mural blanc avec boîte de raccordement.
Dim: $110 \times 120 \times 120$ mm.



VZ-1272ZJ-120B	Support mural Dim: 120×120×120mm.
VZ-1273ZJ-130-TRL	Support mural blanc. Dim. Ø130×182×120mm
VZ-1273ZJ-135B	Support mural blanc avec boîte de raccordement. Dim: 135×182×120mm.
VZ-1273ZJ-160B	Support mural avec boîtier de raccordement. Dim: Ø160×182×120mm.
VZ-1273ZJ-DM25	Support plafond blanc, aluminium, Dim. 190×165×183mm.
VZ-1275ZJ	Support poteau Dim 117×143×194mm
VZ-1276ZJ	Support mural blanc avec boîte de jonction, Dim.: 158X173mm .
VZ-1280ZJ-DM18	Boîtier de raccordement Diam 101mm pour DS-2CD21xx
VZ-1280ZJ-DM20	Boîtier de raccordement pour mini domes, Ø135 mm .
VZ-1280ZJ-DM21	Boîtier de raccordement pour mini domes DS-2CD2712/32, Ø135 mm .
VZ-1281ZJ-DM23	Boîtier d'encastrement incliné pour mini-domes Dim. Ø136×48mm
VZ-1281ZJ-DM25	Support faux plafond pour Fisheye Dim. 190×165×40mm
VZ-1281ZJ-DM25	Support faux plafond pour Fisheye Dim. 190×165×40mm



Projecteurs infrarouges

VZ-PROJIR2	<p>Mini projecteur IR LED GEKO IRH, portée de 100m sur 10°, longueur d'onde 850nm, 12vdc/24vac(12w), IP66, cellule crépusculaire, entrée contact pour activation extérieure, livré avec support mural. Possibilité de montage sous caisson VERSO, prévoir un OSUPPIR. Pour une alimentation du projecteur par le caisson VERSO POE, il faut prévoir un injecteur PoE 30w en amont). Garantie 3 ans.</p>	
VZ-PROJIR2-A	<p>Mini projecteur IR LED GEKO IRH, portée de 60m sur 30°, longueur d'onde 850nm, 12vdc/24vac(12w), IP66, cellule crépusculaire, entrée contact pour activation extérieure, livré avec support mural. Possibilité de montage sous caisson VERSO, prévoir un OSUPPIR.. Pour une alimentation du projecteur par le caisson VERSO POE, il faut prévoir un injecteur PoE 30w en amont). Garantie 3 ans.</p>	
VZ-PROJIR2-B	<p>Mini projecteur IR LED GEKO IRH, portée de 40m sur 60°, longueur d'onde 850nm, 12vdc/24vac(12w), IP66, cellule crépusculaire, entrée contact pour activation extérieure, livré avec support mural. Possibilité de montage sous caisson VERSO, prévoir un OSUPPIR. Pour une alimentation du projecteur par le caisson VERSO POE, il faut prévoir un injecteur PoE 30w en amont). Garantie 3 ans.</p>	
VZ-PROJIR3	<p>Projecteur IR LED GEKO IRN, portée de 80m sur 60°, longueur d'onde 850nm, 12vdc/24vac (30w), IP66, intensité réglable, cellule crépusculaire, entrée contact pour activation extérieure, contact de sortie J/N, livré avec support mural. Garantie 3 ans. Existe également en 30°/130m et 10°/240m</p>	

Objectifs

VZ-LENS-2.9-8.2	Objectif 2.9 à 8.2 mm (98° à 35°)
VZ-LENS-5-50	Objectif 5 à 50 mm (52° à 6°) asphérique
VZ-LENS-2.8-12	Objectif 2.8 à 12 mm (102° à 24°), compatible IR
VZ-LENS-8.5-40	Objectif 8.5 à 40 mm (33° à 7°), compatible IR
VZ-LENSMP-2.8-12	Objectif 1,3 méga pixel 2.8 à 12 mm (102° à 24°), compatible IR
VZ-LENSMP- 2.8-10	Objectif 3 méga pixel 2,8 à 10 mm, compatible IR
VZ-LENSMP-3,1-8	Objectif 3 méga pixel 3,1 à 8 mm compatible IR
VZ-LENSMP-12-50	Objectif 3 méga pixel 12.5 à 50 mm (24° à 6°), compatible IR



TRANSMISSION NUMERIQUE IP

VZENR2K

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR NUMÉRIQUE AUDIO/VIDÉO/TÉLÉMÉTRIE

(PORTÉE 2KM)

- Standard WDS/AP/AP Client - Fréquence 2,400~2,483 GHz -
Norme IEEE802.11b/g - Support Ethernet IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3af -
Connexion antenne: 1XSMA Mâle inversée - Interface Ethernet 1x10/100 RJ45
PoE - Sécurité WEP, WPA, WPA2, TKIP/AES - Alim. 18 V DC - Etanche IP65 - Brides de fixations incluses
+ 15m de câble + RJ45.



VZENR7K

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR NUMÉRIQUE AUDIO/VIDÉO/TÉLÉMÉTRIE

(PORTÉE 7KM)

- Standard WDS/AP/AP Client - Fréquence 2,403~2,475 MHz -
Norme IEEE802.11b/g/n - Support Ethernet IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3af -
Liaison 150 Mbps - Interface Ethernet 2X10/100 RJ45 PoE - Sécurité WEP, WPA, WPA2, TKIP/AES -
Alim. 18 V DC - Etanche IP65 - Brides de fixations incluses + 15m de câble + RJ45.



TRANSMISSION RADIO POUR CAMERA ANALOGIQUE

VZERV

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR AUDIO/VIDÉO/TÉLÉMÉTRIE (DATA) 2.4 ou 5,8GHz -

Compatible tout protocole - Alimentation comprise 12 ou 24 V, Consommation
1000 mA, Transmission Audio/Vidéo 2.4 GHz ou 5,8 GHz - 4 canaux,
Transmissions DATA 868 MHz, Portée en liaison optique 5 Km réel en 2.4 GHz,
3Km réel en 5.8GHz, Boîtier en polycarbonate Norme IP66, Température de
fonctionnement -40°C à +60°C, Dimensions boîtier 60 mm (P) x 130 mm (L) x
180 mm (H) - Fixations murales incluses



VZERV

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR AUDIO/VIDÉO 5,8 Ghz

Consommation 500 mA, Transmission Audio/Vidéo 5,8 GHz - 4 canaux, Portée
en liaison optique 1,5 Km, Boîtier en polycarbonate Norme IP66, Température
de fonctionnement -40°C à +60°C, - Alimentation comprise 9 V - Dimensions boîtier 60 mm (P) x 130
mm (L) x 180 mm (H) - Fixations murales incluses



IV27TMT

ENSEMBLE TÊTE DE MÂT + TÉLÉCOMMANDE – pour piloter les SPEED DOMES

- Fréquence 433 MHz - Alim. 9-24 V - Option Boîtier Etanche IP65



VZC-TCR

ENSEMBLE RÉCEPTEUR 14 CANAUX + TÉLÉCOMMANDE – pour piloter les

Tourelles PTZ - Fréquence 433 MHz - Alim. 220 V - Option Boîtier Etanche IP65



Protections & accessoires vidéo

PT27COAX	Protection parafoudre pour vidéo	
PT30VIDA	Protection parafoudre pour vidéo et DATA	
PT27220V	Protection parafoudre secteur 220V	
F27ISOGV	Isolateur galvanique - Permet d'isoler les Terres sur circuit vidéo et supprime les parasites sur l'image dûs au bouclage.	
KT30OND8	Onduleur 800VA	
KT30OND10	Onduleur 1000VA	
VZ-PARASURT-BNC	Couple de para-surtenseurs BNC 4KVA avec fil de terre	
VZ-BALUN	Convertisseur video sur câble cat5 , transmission jusqu'à 250m	
VZ-DISTRIB-RS485	Distributeur de télémétrie pour câblage RS485 en étoile , 1 entrée / 8 sorties	
VZ-EXT-USB	Extender USB pour déport souris à 50m de l'enregistreur sur cat5	
VZ-EXT-VGA	Extender VGA pour déport écran à 50m de l'enregistreur sur cat5	
VZ-EXT-HDMI	Extender HDMI pour déport écran à 50m de l'enregistreur sur cat5	
VZ-SPLIT-VGA	Splitter VGA pour doubler la sortie VGA d'un enregistreur	
VZ-CONV-BNCVGA	Convertisseur de vidéo composite (BNC) en vidéo num (VGA)	
VZ-CONV-VGARCA	Convertisseur de vidéo numérique 1280x1024 maxi (VGA) en vidéo composite (RCA) , prévoir BNC-RCAM pour raccordement sur coax	
VZ-CONV-VGAHDMI	Convertisseur VGA vers HDMI , résolution maxi 1920x1200	
VZ-SPLIT-HDMI	Splitter HDMI pour doubler la sortie HDMI d'un enregistreur	
VZ-MIC1	Microphone pour caméra analogique 12vdc , fiche audio RCA F	
VZ-MICROPHONE	Mini microphone pour caméra IP avec connecteur mini jack	
VZ-HP-2.0	Système de Haut-Parleur A520S 2.0 4kHz - 4.6 W RMS - 3W	

Accessoires réseau

VZ-MODEMR	Modem routeur WIFI	
VZ-MOD4G	Modem 4G - Compatible 3G - (Prévoir carte SIM DATA)	
VZ-ANTMOD4G	Antenne pour modem 4G déportée avec 3 mètres de câble.	
VZ-SWITCH-4POE	Netgear GS108P-300EUS Switch 8 ports 10/100/1000M dont 4 PoE , non géré - 27x235x103mm.	
VZ-SWITCH-8POE	Netgear Prosafe GS510TP. Switch avec 2 ports SFP Gigabits et 8 ports PoE+ 10/100/1000 - commutateur - non géré - montable sur rack	
VZ-SWITCH-24POE	Netgear prosafe GS728TP. Gigabit Smart Switch 4 port SFP - Commutateur - Géré - 8 ports PoE+ 10/100/1000 + 16 ports PoE 10/100/1000 - Ordinateur de bureau, Montable sur rack - PoE+	
VZ-SWITCH-SFP	Module SFP 1 port fibre 1 Gigabit , connectique LC duplex, liaison 1 Gigabit sur 550m/fo multimode 50/125 et 275m/fo multimode 62.5/125	
VZ-SWITCH-SFP2	Module SFP 1 port fibre 10 Gigabit , connectique LC duplex, liaison 10 Gigabit sur 300m/fo multimode 50/125 et 33m/fo multimode 62.5/125	
VZ-CONV-TXFX	Convertisseur ethernet cuivre RJ45 / fibre SC multimode , 1000 Mbits/s	
VZ-CONV-TXFX1	Convertisseur ethernet cuivre RJ45 / SC duplex pour fibre multimode, 100 Mbits/s, longueur maxi du lien fibre 2km, 12 cm x 8.8 cm x 2.5 cm, marque D-LINK	
VZ-CONV-TXFX2	Convertisseur ethernet cuivre RJ45 / SC simplex pour fibre monomode, 100 Mbits/s, longueur maxi du lien fibre 15km, 12 cm x 8.8 cm x 2.5 cm, marque D-LINK	
VZ-CONV-RACK	Rack 19" permettant de racker et alimenter 16 convertisseurs DMC	
VZ-EXTENDERIP	Répéteur ethernet permettant de rallonger de 90m supplémentaires une liaison IP avec PoE, auto-alimentation par le switch PoE en amont	
VZ-ALIMPOE-15W	Injecteur PoE 15W / 48V	
VZ-ALIMPOE-30W	Injecteur PoE 30W / 48V	
VZ-COAXIP	Convertisseur IP RJ45/BNC , distance maxi de 400m sur RG59 ou 200m sur KX6, BP 200Mbps, kit comprenant émetteur + récepteur, prévoir 2 alim 12VDC/1A	
VZ-CPEMRC	Courant porteur en ligne avec filtre vidéo 200m maxi . Emetteur et récepteur avec câble RJ45 de 1 mètre,	
VZ-DISQD1T	Disque dur 1To pour enregistreur	
VZ-DISQD2T	Disque dur 2To pour enregistreur	
VZ-DISQD3T	Disque dur 3To pour enregistreur	
VZ-DISQD4T	Disque dur 4To pour enregistreur	

Transformateurs 24V AC

VZ-ALIM-24-20VA	Transformateur 24VAC, 0,83A, 20VA , rail DIN, protect électronique
VZ-ALIM-24-60VA	Transformateur 24VAC, 2.62A, 63VA , rail DIN, protect fusible
VZ-ALIMCOF-24V	Coffret d'alimentation 24VAC 150W , 16 départs protégées par fusibles individuels avec témoin LED d'état, IP30. Dimensions: 300x232x105mm.
VZ-ALIM-BOX	Coffret plexo IP65 livré avec 4 presse-étoupes , rail DIN, contre plaque, visserie, dim.L254xH180xP111



Alimentation 12V DC

VZ-ALIM-12-2A	Alimentation 12VDC, 2A , avec câble secteur
VZ-ALIM-12-3A-D	Alimentation 12VDC, 3A, 36W , fixation rail DIN, protect électronique
VZ-ALIM-12-1A-R	Alimentation 12VDC, 1A, 12W , dimensions boîte de dérivation, protect électronique, diam.50mmxH.32mm
VZ-ALIM-12-1A-P	Alimentation 12VDC, 1A, 10W , extra-plate, protect électronique, dim L.210xl.27xH.17mm
VZ-ALIMCOF-12V9-1	Coffret d'alimentation non secourue 12V/10A/9 départs protégés , dim.270x200x95mm
VZ-ALIMCOF-12V	Coffret d'alimentation non secourue 12V/30A/18 départs protégés , dim.315x215x65mm
VZ-ALIMCOF-12SEC2	Coffret d'alimentation secourue 12VDC/8A, 9 départs protégés , IP30, fermeture à clé, dim.203x203x53mm, prévoir batterie 12V/7Ah
VZ-ALIMCOAX1	Module d'alimentation par coax , permet de transmettre le 12v et la vidéo sur un même coaxial KX6 jusqu'à 200m (vendu par paire)
VZ-ALIM-IPURE	Alimentation externe pour écran IPURE
VZ-ALIM-NEOVO	Alimentation externe pour écran NEOVO
VZ-ALIM-LCD10	Alimentation externe pour écran LCD 10"



VZ-KT-0117	Adaptateur BNC mâle et RCA femelle
VZ-KT-0108	Connecteur BNC mâle à sertir pour RG59/U
VZ-KT-0100	Connecteur double BNC femelle
VZ-KT-0104	Connecteur BNC mâle et RCA femelle
VZ-KT-0118	Connecteur BNC femelle et RCA mâle
VZ-KT-0119	Connecteur alimentation mâle et femelle 9V-12V
IV30MICOAX	Câble microcoax - Facilite le passage dans les gaines existantes - Bobine de 100 mètres.
VZ-K-100VP	Câble vidéo professionnel RG59 - Bobine de 100 mètres.
VZ-K-8076/0.5	Câble vidéo BNC/BNC , longueur 0,5 mètre
VZ-K-8076/1	Câble vidéo BNC/BNC , longueur 1 mètre
VZ-K-8076/2	Câble vidéo BNC/BNC , longueur 2 mètres
VZ-K-8076/5	Câble vidéo BNC/BNC , longueur 5 mètres
VZ-K-8076/10	Câble vidéo BNC/BNC , longueur 10 mètres
IV60CB10	Câble multi-conducteur - 2 coax (1 audio + 1 vidéo), 5 fils DATA, 3 fils alim. Vendu au mètre.
IV60CB03E	Câble KX6 + 2 alimentation , Vendu au mètre.
VZ-RACK-C12	Coffret mural 19" 12U/prof.610 (partie fixe 160 + partie pivotante 450), panneaux latéraux amovibles, châssis démontable noir.
VZ-RACK-B22	Baie 19" 22U/prof.830 , panneaux latéraux amovibles, châssis démontable, porte vitrée réversible, pieds réglables, noir.
VZ-RACK-VIS	Lot de 20 écrou-cage/vis/roudelle
VZ-RACK-PF	Plateau fixe 2U/prof.350 , fixation avant
VZ-RACK-PC	Plateau coulissant 1U/prof.380 , fixation avant et arrière
VZ-RACK-TC	Tiroir coulissant pour rangement notices/dvd/souris, 2U/prof.600
VZ-RACK-BP6	Bloc 6 prises 230v rackable 19" 1U, interrupteur, disjoncteur
VZ-RACK-ROUL	Jeu de 4 roulettes pour baie, charge maxi 50kg
VZ-RACK-GCV	Anneau guide câbles vertical 1U , 44x100mm



VZ-RACK-GCH	Platine guide câbles horizontal 5 anneaux	
VZ-RACK-VENT	Module 4 ventilateurs avec thermostat	
VZ-RACK-16BNC	Platine 19"/1U pouvant recevoir 16 modules BNC/BNC	
VZ-RACK-BNCF	Module BNC/BNC pour platine P19-1U	
VZ-RACK-RCAFF	Module RCA/RCA pour platine P19-1U	
VZ-RACK-CACHE	Module cache pour platine	
VZ-DISTRIB-VIDEO	Distributeur vidéo 16 entrées vers 3 sorties chacune. Alimentation 230V. Dimensions : 450x220x65mm.	
VZ-JACK-RCA	Cordon audio mini-jack / RCA X2 , longueur 2.5m	
VZ-VGA-5M	Câble VGA M/ VGA M , 5 mètres	
VZ-VGA-10M	Câble VGA M/ VGA M , 10 mètres	
VZ-VGA-20M	Câble VGA M/ VGA M , 20 mètres	
VZ-DVI-3M	Câble DVI-D M / DVI-D M , 3 mètres	
VZ-DVI-10M	Câble DVI-D M / DVI-D M , 10 mètres	
VZ-HDMI-1M	Câble HDMI M/ HDMI M , 1,5 mètres	
VZ-HDMI-5M	Câble HDMI M/ HDMI M , 5 mètres	
VZ-HDMI-10M	Câble HDMI M/ HDMI M , 10 mètres	
VZ-HDMI-20M	Câble HDMI M/ HDMI M , 20 mètres, haute qualité 1080p	
VZ-ADAP-DVI/VGA	Adaptateur DVI-I M / VGA F	
VZ-ADAP-DVI/HDMI	Adaptateur DVI-D M / HDMI F	
VZ-ADAP-DP/VGA	Adaptateur DisplayPort M / VGA F	
VZ-ADAP-DP/DVI	Adaptateur DisplayPort M / DVI-I F	
VZ-ADAP-DP/HDMI	Adaptateur DisplayPort M / HDMI F	
VZ-USB-5M	Rallonge USB M / USB F , 5 mètres	
VZ-MICROCOAX-1	Cordon de brassage coaxial BNC/BNC , 1 mètre	
VZ-MICROCOAX-5	Cordon de brassage composé de 5 coaxiaux BNC/BNC , 2mètres	
VZ-RJ45-1M	Cordon informatique droit FTP cat6 , 1 mètre	
VZ-RJ45-3M	Cordon informatique droit FTP cat6 3 mètres	
VZ-RJ45-30M	Cordon informatique droit FTP cat6 30 mètres	
VZ-LCST-2M	Jarretière fibre multimode, connectique LC / ST duplex , 2 mètres	
VZ-SCST-2M	Jarretière fibre multimode, connectique SC / ST duplex , 2 mètres	

OUTILLAGE

VZ-PS1

PINCE À SERTIR RJ45

VZ-TEST-CCTVIP

Testeur CCTV IP Multifonctionnel :

Écran couleur 3.5", Résolution 480x320, Générateur de mire, Contrôle PTZ 30 protocoles
Livré complet avec : Adaptateur secteur (5V DC - 1,5A), Testeur de câble, Batterie lithium polymère 3,7V, 3000mAh (11H d'autonomie), Câble BNC, Câble audio, Cordon de sécurité, RS485 câble de données, Housse de transport.



SERVICES +

LES FORFAITS PLUG AND PLAY

Visionaute vous propose désormais les forfaits "Plug and play" pour faciliter vos installation de vidéoprotection.

Notre équipe technique vous accompagne dans votre projet.

Lorsque vous commandez une installation complète (caméra(s) / enregistreur(s) / transmetteur(s) / switch...), notre équipe technique prépare en amont l'adressage et le réglage du matériel.

Un tableau est joint à la commande avec l'adressage et les mots de passe des différentes caméras, des enregistreurs et des transmetteurs.

- Les caméras sont configurées : adressage, mot de passe, réglages principaux (objectif, zoom, heure...)
- L'enregistreur est prêt à l'emploi : déclaration des caméras sur l'enregistreur, installation des disques durs, réglages principaux.
- Dans le cas où l'installation est équipée de transmetteurs, l'adressage et l'appairage sont effectués.

VZ-FORF1

Forfait préparation plug and play - Pour une installation comprenant 1 à 4 caméras

VZ-FORF2

Forfait préparation plug and play - Pour une installation comprenant 5 à 8 caméras

VZ-FORF3

Forfait préparation plug and play - Pour une installation comprenant 9 à 16 caméras

FORFAIT MISE EN SERVICE

Pour finaliser l'installation un informaticien vous assiste par téléphone et prend la main à distance sur votre ordinateur.

La mise en service comprend :

- Vérification du fonctionnement en réseau des caméras et de l'enregistreur.
- Conseil sur l'orientation des caméras.
- Raccordement à internet (DYN DNS, ouverture des ports de la box ou du routeur)
- Réglage de l'enregistreur (mise en place des masques, des détections,...)
- Aide à l'installation du logiciel de surveillance.

VZ-FORF4

Forfait mise en service en ligne, paramétrage de l'installation.

FORMATION

VZ-FORF5

1/2 journée de formation à l'utilisation des logiciels de surveillance. (hors frais de déplacement et d'hébergement)

www.visionaute-adv.com

VISIONAUTE
Advance

E-mail : contact@visionaute-adv.com

Tél. : +33 05 65 70 49 79

Fax : +33 05 65 47 40 17

Usine/Atelier/Stock : Parc du Tumulus 12130 Pierrefiche -
Showroom : 110 rue Dr Théodor Mathieu - La Gineste - 12 000 Rodez
2, rue du Plateau - 93330 Neuilly/Marne

SAS F&C au capital de 300 000 euros